

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

---

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml

Produktkode : 0893 500 043 B

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : 37KD-J0UC-9008-91XG

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Lim  
Produkt for profesjonell bruk

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Foretaket : Würth Norge AS  
Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12  
1481 Hagan

Telefon : +47 464 01 500

Telefaks : +47 464 01 501

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : prodsafe@wuerth.com

**1.4 Nødtelefonnummer**

+47 2259 1300

---

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**2.2 Merkingselementer****Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

Sikkerhetssetninger

:

**Forebygging:**

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P280 Benytt vernehansker.

**Reaksjon:**

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan

**2.3 Andre farer**

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Komponenter**

| Kjemisk navn                             | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                    | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan | 68928-76-7<br>273-028-6                                | Acute Tox. 3; H301<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 1; H370<br>(Nervesystem)<br>STOT RE 1; H372<br>(Nervesystem)<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning | >= 0,1 - < 0,25          |

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.1 | Revisjonsdato:<br>16.02.2023 | SDS nummer:<br>10676759-00008 | Dato for siste utgave: 21.11.2022<br>Dato for første utgave: 28.06.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | Akutt oral giftighet:<br>190 mg/kg |  |
|--|--|------------------------------------|--|

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell anbefaling                   | : | Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.<br>Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.                                                                               |
| Beskyttelse av førstehjelps-personell | : | Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).                                                            |
| Ved innånding                         | : | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.<br>Sørg for legetilsyn.                                                                                                                                                 |
| Ved hudkontakt                        | : | I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann.<br>Fjern forurensset tøy og sko.<br>Sørg for legetilsyn.<br>Vask forurensset tøy før fornyet bruk.<br>Rens skoene grundig før gjenbruk. |
| Ved øyekontakt                        | : | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.<br>Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.                                                                                                                      |
| Ved svelging                          | : | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Sørg for legetilsyn.<br>Skull munnen grundig med vann.                                                                                                        |

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

- |          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| Risikoer | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
|----------|---|--------------------------------------|

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

- |            |   |                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| Behandling | : | Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. |
|------------|---|-----------------------------------------------|

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1 Sløkkingsmidler**

- |                         |   |                                                                                          |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede sløkkingsmidler  | : | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkjemikalier |
| Ueguede sløkkingsmidler | : | Ikke kjent.                                                                              |

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

---

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

- Spesielle farer ved brann-  
slukking : Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
- Farlige brennbare produkter : Karbonoksider  
Metalloksyder  
Silisiumoksid  
Nitrogenoksider (NOx)  
Klorforbindelser

**5.3 Råd til brannmannskaper**

- Særlig verneutstyr for brann-  
slokkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
- Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.  
Evakuer området.

---

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

- Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

- Forsiktighetsregler med hen-  
syn til miljø : Unngå utslipp til miljøet.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
- Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

- Metoder til opprydding og  
rengjøring : La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak | : | Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokal/total ventilasjon                 | : | Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Råd om trygg håndtering                 | : | Ikke få stoffet på hud eller klær.<br>Unngå innånding av tåke eller damp.<br>Ikke svelg.<br>Unngå kontakt med øynene.<br>Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen<br>Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene. |
| Hygienetiltak                           | : | Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensset tøy før fornyet bruk.                                        |

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

|                                        |   |                                                                                                          |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | : | Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. |
| Råd angående samlagring                | : | Lagre ikke med følgende produkt-typer:<br>Sterke oksidasjonsmidler.<br>Gasser                            |

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Særlig(e) bruksområde(r) | : | Ingen data tilgjengelig |
|--------------------------|---|-------------------------|

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

## Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml

 Utgave  
3.1

 Revisjonsdato:  
16.02.2023

 SDS nummer:  
10676759-00008

 Dato for siste utgave: 21.11.2022  
Dato for første utgave: 28.06.2016

| Komponenter                                                         | CAS-nr.    | Verdtype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer              | Grunnlag            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Dimetylbis[(1-oksonodek-syl)oksy]stannan                            | 68928-76-7 | GV                             | 0,1 mg/m <sup>3</sup><br>(Tinn) | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. |            |                                |                                 |                     |

### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                                                         | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helse-virkninger     | Verdi                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2-oxepanone, polymer med 2-etyl-2-(hydroksymetyl)-1,3-propanediol | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 3,5 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                   | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 1 mg/kg kv/dag          |
|                                                                   | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 0,9 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                   | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - systemiske virkninger    | 1,75 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                   | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 0,5 mg/kg kv/dag        |
|                                                                   | Forbrukere    | Hudkontakt       | Akutt - systemiske virkninger    | 1 mg/kg kv/dag          |
|                                                                   | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 0,5 mg/kg kv/dag        |
|                                                                   | Forbrukere    | Svelging         | Akutt - systemiske virkninger    | 1 mg/kg kv/dag          |
| Propylidynetrimetanol, propoksylert                               | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 98 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                   | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 13,9 mg/kg kv/dag       |
|                                                                   | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 29 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                   | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 8,3 mg/kg kv/dag        |
| Poly(PO) Glyserin Ether                                           | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 8,3 mg/kg kv/dag        |
|                                                                   | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 98 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                   | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 13,9 mg/kg kv/dag       |
|                                                                   | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 8,3 mg/kg kv/dag        |
| Aluminium hydroksyd                                               | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 10,76 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                   | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 10,76 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                   | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 4,74 mg/kg kv/dag       |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

## Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml

Utgave 3.1      Revisjonsdato: 16.02.2023      SDS nummer: 10676759-00008      Dato for siste utgave: 21.11.2022  
Dato for første utgave: 28.06.2016

| Stoffnavn                                                         | Miljøfelt                    | Verdi          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 2-oxepanone, polymer med 2-etyl-2-(hydroksymetyl)-1,3-propanediol | Ferskvann                    | 0,102 mg/l     |
|                                                                   | Sjøvann                      | 0,0102 mg/l    |
|                                                                   | Uregelmessig bruk/frigjøring | 1,02 mg/l      |
|                                                                   | Kloakkrenseanlegg            | 670 mg/l       |
| Propylidynetrimetanol, propoksy-lert                              | Ferskvann                    | 0,2 mg/l       |
|                                                                   | Sjøvann                      | 0,02 mg/l      |
|                                                                   | Uregelmessig bruk/frigjøring | 1 mg/l         |
|                                                                   | Kloakkrenseanlegg            | 1000 mg/l      |
|                                                                   | Ferskvannbunnfall            | 0,52 mg/kg     |
|                                                                   | Sjøbunnfall                  | 0,052 mg/kg    |
| Poly(PO) Glyserin Ether                                           | Jord                         | 0,066444 mg/kg |
|                                                                   | Ferskvann                    | 0,2 mg/l       |
|                                                                   | Sjøvann                      | 0,02 mg/l      |
|                                                                   | Uregelmessig bruk/frigjøring | 1 mg/l         |
|                                                                   | Kloakkrenseanlegg            | 1000 mg/l      |
|                                                                   | Ferskvannbunnfall            | 0,52 mg/kg     |
|                                                                   | Sjøbunnfall                  | 0,052 mg/kg    |
|                                                                   | Jord                         | 0,067 mg/kg    |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk vernebriller ved sprutfare.

#### Håndvern

Materiale : PVA  
Gjennomtrengningstid : 240 - 480 min  
hansketykkelse : 0,25 - 0,38 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Materiale : Neopren  
Gjennomtrengningstid : 240 - 480 min  
hansketykkelse : 0,25 - 0,38 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Materiale : Naturlig gummi  
Gjennomtrengningstid : 240 - 480 min  
hansketykkelse : 0,25 - 0,38 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

- |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hud- og kroppsvern | : | Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.<br>Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.). |
| Åndedrettsvern     | : | Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.<br>Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387       |
| Filtertype         | : | Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)                                                                                                                                                                                 |

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- |                                                    |   |                                         |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                    | : | væske                                   |
| Farge                                              | : | svart                                   |
| Lukt                                               | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Luktterskel                                        | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Smelte-/frysepunkt                                 | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Startkokepunkt                                     | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : | Ikke anvendbar                          |
| Brennbarhet (væsker)                               | : | Antennelig (se flammepunkt)             |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Flammepunkt                                        | : | > 200 °C                                |
| Selvantennelsestemperatur                          | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| pH-verdi                                           | : | stoff/blanding er ikke løselig (i vann) |
| Viskositet                                         | : |                                         |
| Viskositet, dynamisk                               | : | 8.000 cP (23 °C)                        |

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

|                                       |   |                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Viskositet, kinematisk                | : | Ingen data tilgjengelig       |
| Løselighet(er)                        | : |                               |
| Vannløselighet                        | : | Ingen data tilgjengelig       |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | : | Ikke anvendbar                |
| Damptrykk                             | : | Ingen data tilgjengelig       |
| Relativ tetthet                       | : | 1,3 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Relativ damptetthet                   | : | Ingen data tilgjengelig       |
| Partikkelkarakteristikk               | : |                               |
| Partikkelstørrelse                    | : | Ikke anvendbar                |

**9.2 Andre opplysninger**

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Sprengstoffer         | : | Ikke eksplosivt                                              |
| Oksidasjonsegenskaper | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig                                      |

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

|                    |   |                                            |
|--------------------|---|--------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : | Kan reagere med sterke oksideringsagenter. |
|--------------------|---|--------------------------------------------|

**10.4 Forhold som skal unngås**

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| Forhold som skal unngås | : | Ikke kjent. |
|-------------------------|---|-------------|

**10.5 Uforenlige materialer**

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| Stoffer som skal unngås | : | Oksideringsmidler |
|-------------------------|---|-------------------|

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Informasjon angående sann- | : | Innånding |
|----------------------------|---|-----------|

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| synlige utsettelsesruter | Hudkontakt |
|                          | Svelging   |
|                          | Øyekontakt |

**Akutt giftighet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

|                      |   |                                          |
|----------------------|---|------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet | : | Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg |
|                      |   | Metode: Beregningsmetode                 |

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                      |   |                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| Akutt oral giftighet | : | LD50 (Rotte): 190 mg/kg              |
|                      |   | Metode: OECD Test-retningslinje 401  |
|                      |   | Akutt giftighetsberegning: 190 mg/kg |
|                      |   | Metode: Beregningsmetode             |

|                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| Akutt giftighet på hud | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg |
|------------------------|---|-----------------------------|

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| Arter    | : | rekonstruert human-epidermis (RhE) |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 431        |
| Arter    | : | rekonstruert human-epidermis (RhE) |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 439        |
| Resultat | : | Hudirritasjon                      |

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | kveg-hornhinne              |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 437 |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon         |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

---

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Prøvetype        | : | Maurer optimeringstest                 |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                             |
| Arter            | : | Marsvin                                |
| Resultat         | : | positiv                                |
| Bemerkning       | : | Basert på data fra lignende materialer |

  

|           |   |                                                                           |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Sannsynlighet eller bevis på høy hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                         |   |                                                                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 471<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |   |                                                    |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller- Vurdering | : | Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                                       |   |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkninger på utviklingen av fosteret | : | Prøvetype: Embryoføtal utvikling<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Resultat: positiv<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                     |   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduksjonstoksisitet - Vurdering | : | Noe bevis på negative virkninger på utvikling, basert på dyreforsøk.<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

---

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                  |   |                                                                                                       |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utsettelsesruter | : | Svelging                                                                                              |
| Målorganer       | : | Nervesystem                                                                                           |
| Vurdering        | : | Vist å produsere betydelige helsevirkninger hos dyr ved konsentrasjoner på 300 mg/kg bw eller mindre. |
| Bemerkning       | : | Basert på data fra lignende materialer                                                                |

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                  |   |                                                                                                      |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utsettelsesruter | : | Svelging                                                                                             |
| Målorganer       | : | Nervesystem                                                                                          |
| Vurdering        | : | Vist å produsere betydelige helsevirkninger hos dyr ved konsentrasjoner på 10 mg/kg bw eller mindre. |
| Bemerkning       | : | Basert på data fra lignende materialer                                                               |

**Giftighet ved gjentatt dose****Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

|                 |   |                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------|
| Arter           | : | Rotte                                  |
| NOAEL           | : | < 10 mg/kg                             |
| Anvendelsesrute | : | Svelging                               |
| Eksponeringstid | : | 90 Dager                               |
| Metode          | : | OECD Test-retningslinje 408            |
| Bemerkning      | : | Basert på data fra lignende materialer |

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 39 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 7,6 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 1,2 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.  
Biologisk nedbrytning: 0 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan:**

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 5,503  
Bemerkning: Sirkulasjon

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

---

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelig

---

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                | : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.<br>I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.<br>Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.                                                                                                                          |
| Forurensset emballasje | : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.<br>Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avfallsnr.             | : De følgende avfallskodene er kun forslag:<br><br>brukt produkt<br>08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br><br>ubrukt produkt<br>08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br><br>ikke rengjorte forpakninger<br>15 01 06, Blandede emballasjer |

---

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.1 | Revisjonsdato:<br>16.02.2023 | SDS nummer:<br>10676759-00008 | Dato for siste utgave: 21.11.2022<br>Dato for første utgave: 28.06.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.3 Transportfareklasse(r)**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.4 Emballasjegruppe**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Last)** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.5 Miljøfarer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke anvendbar

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:  
Nummer på listen 3

Dimetylbis[(1-oksoneodeksyl)oksy]stannan  
(Nummer på listen 20)

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy be- : Ikke anvendbar

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

kymring for autorisasjon (Artikkel 59).

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 0 %, 0 g/l  
Bemerkning: VOC(flyktige organiske forbindelser) innhold, ekskludert vann

**Andre forskrifter/direktiver:**

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

**Fullstendig tekst til H-setninger**

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| H301  | : Giftig ved svelging.                                             |
| H315  | : Irriterer huden.                                                 |
| H317  | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                             |
| H361d | : Mistenkes for å kunne gi fosterskader.                           |
| H370  | : Forårsaker organskader.                                          |
| H372  | : Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H412  | : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                  |

**Full tekst av andre forkortelser**

## Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

|                          |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.               | : | Akutt giftighet                                                                                                                                    |
| Aquatic Chronic          | : | Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                                                                                                          |
| Repr.                    | : | Reproduksjonstoksisitet                                                                                                                            |
| Skin Irrit.              | : | Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| Skin Sens.               | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| STOT RE                  | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                                                       |
| STOT SE                  | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse                                                                                          |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

|                                                                               |   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet | : | Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie Agentur, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Klassifisering av blandingen:

|              |      |
|--------------|------|
| Skin Sens. 1 | H317 |
|--------------|------|

### Klassifiseringsprosedyre:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
|------------------|

**Plastlim Replast Easy 2K 210 sek. (B) 50 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 21.11.2022  |
| 3.1    | 16.02.2023     | 10676759-00008 | Dato for første utgave: 28.06.2016 |

---

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO