

## Byggsilikon lys brown 310ml

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

|             |   |                             |
|-------------|---|-----------------------------|
| Varenavn    | : | Byggsilikon lys brown 310ml |
| Produktkode | : | 0892 853 324                |

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| Bruk av stoffet/stoffblandingen   | : | Tetningsmiddel<br>Produkt for profesjonell bruk |
| Anbefalte begrensninger på bruken | : | Ikke anvendbar                                  |

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                                                         |   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Foretaket                                               | : | Würth Norge AS<br>Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12<br>1481 Hagan |
| Telefon                                                 | : | +47 464 01 500                                                      |
| Telefaks                                                | : | +47 464 01 501                                                      |
| E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en | : | prodsafe@wuerth.com                                                 |

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**  
Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### 2.2 Merkingselementer

**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

|| Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves

#### Tilleggsmerking

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                         |
| EUH208 | Inneholder 3-Aminopropyltriethoxysilan.<br>Kan gi en allergisk reaksjon. |

## Byggsilikon lys brown 310ml

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Komponenter

| Kjemisk navn                                                              | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering                                                                                                                                                           | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske | Ikke tildelt<br><br>01-2119552497-29                   | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                        | >= 1 - < 10              |
| Silseskvioksaner, 3-aminopropylmetyl, ethoksy-terminert                   | 128446-60-6                                            | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                          | >= 1 - < 10              |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan                                               | 919-30-2<br>213-048-4<br>612-108-00-0                  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt oral giftighet:<br>1.490 mg/kg | >= 0,1 - < 1             |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

- Når symptomer vedvarer eller ved alle tilstiltfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.  
Fjern forurenset tøy og sko.  
Sørg for legetilsyn.  
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.  
Rens skoene grundig før gjenbruk.
- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.  
Skyl munnen grundig med vann.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

- Risikoer : Kan gi en allergisk reaksjon.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

- Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

---

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler**

- Egnede slukningsmidler : Vanntåke  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørrkjemikalier
- Uegnede slukningsmidler : Vannstråle med høyt volum

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

- Spesielle farer ved brannslukking : Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
- Farlige brennbare produkter : Karbonoksider  
Silisiumoksid  
Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>)

## Byggsilikon lys brown 310ml

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brann- : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.  
slokkingsmannskaper

Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.  
Evakuer området.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
rengjøring For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak : Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.
- Lokal/total ventilasjon : Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.
- Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær.  
Unngå innånding av damp.  
Ikke svelg.  
Unngå kontakt med øynene.  
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen  
Hold unna vann.  
Beskytt mot fuktighet.  
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.
- Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

- Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser.

- Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:  
Sterke oksidasjonsmidler.  
Gasser

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

| Komponenter     | CAS-nr.     | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer                | Grunnlag            |
|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Silikon, amorft | 112945-52-5 | GV (respirabelt støv)           | 1,5 mg/m <sup>3</sup><br>(Silika) | FOR-2011-12-06-1358 |

**Arbeids-eksponeringsgrenser for nedbrytningsprodukter**

| Komponenter | CAS-nr. | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer               | Grunnlag            |
|-------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Etanol      | 64-17-5 | GV                              | 500 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

## Byggsilikon lys brown 310ml

Utgave  
5.0Revisjonsdato:  
06.03.2023SDS nummer:  
5918853-00013Dato for siste utgave: 27.01.2023  
Dato for første utgave: 14.05.2020

|         |                                                                                                   |     |                                  |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------|
| Metanol | 67-56-1                                                                                           | GV  | 100 ppm<br>130 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
|         | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                               |     |                                  |                         |
|         |                                                                                                   | TWA | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC              |
|         | Utfyllende opplysninger: rettleiande, Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden |     |                                  |                         |

## Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                   | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helse-<br>virkninger | Verdi                   |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Trietoksy(fenyl)silan       | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 71,08 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 10,26 mg/kg kv/dag      |
|                             | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 17,37 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 5,036 mg/kg kv/dag      |
|                             | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 5,036 mg/kg kv/dag      |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 59 mg/m <sup>3</sup>    |
|                             | Arbeidstakere | Innånding        | Akutt - systemiske virkninger    | 59 mg/m <sup>3</sup>    |
|                             | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 8,3 mg/kg kv/dag        |
|                             | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Akutt - systemiske virkninger    | 8,3 mg/kg kv/dag        |
|                             | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 17,4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - systemiske virkninger    | 17,4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 5 mg/kg kv/dag          |
|                             | Forbrukere    | Hudkontakt       | Akutt - systemiske virkninger    | 5 mg/kg kv/dag          |

## Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                   | Miljøfelt                    | Verdi       |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Trietoksy(fenyl)silan       | Ferskvann                    | 0,56 mg/l   |
|                             | Sjøvann                      | 0,056 mg/l  |
|                             | Kloakkrenseanlegg            | 10 mg/l     |
|                             | Ferskvannbunnfall            | 2,06 mg/kg  |
|                             | Sjøbunnfall                  | 0,206 mg/kg |
|                             | Jord                         | 0,085 mg/kg |
| 3-Aminopropyltriethoxysilan | Ferskvann                    | 0,33 mg/l   |
|                             | Sjøvann                      | 0,033 mg/l  |
|                             | Uregelmessig bruk/frigjøring | 3,3 mg/l    |
|                             | Kloakkrenseanlegg            | 13 mg/l     |
|                             | Ferskvannbunnfall            | 1,2 mg/kg   |
|                             | Jord                         | 0,05 mg/kg  |

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | Sjøbunnfall | 0,12 mg/kg |
|--|-------------|------------|

**8.2 Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Bearbeiding kan danne farlige forbindelser (se seksjon 10).

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

**Håndvern**

Materiale : butylgummi  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hanskeykkelse : > 0,3 mm

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : 30 - 60 min  
hanskeykkelse : > 0,2 mm

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsværn : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 137

Filtertype : Selvforsynt pusteapparat

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : pasta  
Farge : farget  
Lukt : karakteristisk

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|               |                              |                              |                                                                         |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>5.0 | Revisjonsdato:<br>06.03.2023 | SDS nummer:<br>5918853-00013 | Dato for siste utgave: 27.01.2023<br>Dato for første utgave: 14.05.2020 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |   |                                         |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Luktterskel                                        | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Smelte-/frysepunkt                                 | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Startkokepunkt                                     | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : | Ikke anvendbar                          |
| Brennbarhet (væsker)                               | : | Antennelig (se flammepunkt)             |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Flammepunkt                                        | : | > 250 °C                                |
| Selvantennelsestemperatur                          | : | > 400 °C                                |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| pH-verdi                                           | : | stoff/blanding er ikke løselig (i vann) |
| Viskositet                                         |   |                                         |
| Viskositet, kinematisk                             | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Løselighet(er)                                     |   |                                         |
| Vannløselighet                                     | : | uoppløselig                             |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann              | : | Ikke anvendbar                          |
| Damptrykk                                          | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Relativ tetthet                                    | : | 1,02 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)          |
| Relativ damptetthet                                | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Partikkelkarakteristikk                            |   |                                         |
| Partikkelstørrelse                                 | : | Ikke anvendbar                          |

**9.2 Andre opplysninger**

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Sprengstoffer         | : | Ikke eksplosivt                                              |
| Oksidasjonsegenskaper | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig                                      |

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Farlige reaksjoner : Kan reagere med sterke oksideringsagenter.  
Farlige nedbrytningsprodukter vil bli dannet ved kontakt med vann eller fuktig luft.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Utsettelse for fuktighet.

**10.5 Uforenlige materialer**

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler  
Vann

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter**

Kontakt med vann eller fuktig luft : Etanol  
Metanol

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter : Innånding  
Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

**Akutt giftighet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,266 mg/l  
Eksponeringsstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 3.160 mg/kg

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.490 mg/kg

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

---

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 0,145 mg/l  
Eksponeeringstid: 6 t  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 4.076 mg/kg

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Arter    | : Kanin                       |
| Metode   | : OECD Test-retningslinje 404 |
| Resultat | : Ingen hudirritasjon         |

**Silsekvioksaner, 3-aminopropyl metyl, ethoksy-terminert:**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Resultat | : Hudirritasjon |
|----------|-----------------|

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Arter    | : Kanin                                            |
| Resultat | : Tærende etter 3 minutter til 1 timers utsettelse |

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Arter    | : Kanin                       |
| Metode   | : OECD Test-retningslinje 405 |
| Resultat | : Ingen øyeirritasjon         |

**Silsekvioksaner, 3-aminopropyl metyl, ethoksy-terminert:**

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Resultat | : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |
|----------|-------------------------------------------------|

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Arter    | : Kanin                                         |
| Resultat | : Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

---

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest                       |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                             |
| Arter            | : | Marsvin                                |
| Resultat         | : | negativ                                |
| Bemerkning       | : | Basert på data fra lignende materialer |

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Prøvetype        | : | Buehler Test |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt   |
| Arter            | : | Marsvin      |
| Resultat         | : | positiv      |

|           |   |                                                                |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker. |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------|

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

|                         |   |                                                                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

|                         |   |                                                                  |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------|

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Metode: OECD Test-retningslinje 476  
Resultat: negativ

Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)  
Metode: OECD Test-retningslinje 471  
Resultat: negativ

|                                             |   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon<br>Resultat: negativ |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

---

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert basert på betingelsene anført i notat N (Forskrift  
Vurdering (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad N)

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Arter           | : Mus          |
| Anvendelsesrute | : Hudkontakt   |
| Eksponeringstid | : 24 måned(er) |
| Resultat        | : negativ      |

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 414  
Resultat: negativ

**3-Aminopropyltrietoksysilan:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med  
screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Giftighet ved gjentatt dose****Komponenter:****3-Aminopropyltrietoksysilan:**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Arter           | : Rotte     |
| NOAEL           | : 200 mg/kg |
| LOAEL           | : 600 mg/kg |
| Anvendelsesrute | : Svelging  |
| Eksponeringstid | : 90 Dager  |

## Byggsilikon lys brown 310ml

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

Metode : OECD Test-retningslinje 408

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### **Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

#### **Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

Giftighet for fisk : LL50 (Scophthalmus maximus (piggvar)): > 1.028 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon

Toksisitet til dafnia og andre : EL50 (Acartia tonsa (hoppekrebs)): > 3.193 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeeringstid: 48 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: ISO 14669 og PARCOM-metode

Toksisitet for al- : EL50 (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): > 10.000 mg/l  
ger/vannplanter Eksponeeringstid: 72 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: ISO 10253

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 : > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 3 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 209

#### **3-Aminopropyltrietoksysilan:**

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): > 934 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 331 mg/l  
Eksponeringsstid: 48 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1.000 mg/l  
Eksponeringsstid: 72 t  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 1,3 mg/l  
Eksponeringsstid: 72 t  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 13 mg/l  
Eksponeringsstid: 5,75 t

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****Hydrokarboner, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <0,03%aromatiske:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 74 %  
Eksponeringsstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 306

**3-Aminopropyltriethoxysilan:**

Stabilitet i vann : Nedbrytningshalveringstid (DT50): 8,5 t

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****3-Aminopropyltriethoxysilan:**

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)  
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 3,4  
Metode: OECD Test-retningslinje 305C

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

## Byggsilikon lys brown 310ml

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

Forurenset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:

brukt produkt  
08 04 10, Klebestoff og tetningsmasseavfall, med unntak av det som faller under 08 04 09

ubrukt produkt  
08 04 10, Klebestoff og tetningsmasseavfall, med unntak av det som faller under 08 04 09

ikke rengjorte forpakninger  
15 01 06, Blandede emballasjer

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|               |                              |                              |                                                                         |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>5.0 | Revisjonsdato:<br>06.03.2023 | SDS nummer:<br>5918853-00013 | Dato for siste utgave: 27.01.2023<br>Dato for første utgave: 14.05.2020 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.3 Transportfareklasse(r)**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.4 Emballasjegruppe**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Last)** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.5 Miljøfarer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke anvendbar

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)

: Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:  
Nummer på listen 75  
Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

Katalysator (Nummer på listen 20)

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: < 0,1 %

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

**Fullstendig tekst til H-setninger**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | : Brannfarlig væske og damp.                                    |
| H302 | : Farlig ved svelging.                                          |
| H304 | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H314 | : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                      |
| H315 | : Irriterer huden.                                              |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |
| H318 | : Gir alvorlig øyeskade.                                        |
| H319 | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |

**Full tekst av andre forkortelser**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Acute Tox. | : Akutt giftighet    |
| Asp. Tox.  | : Aspirasjonsfare    |
| Eye Dam.   | : Alvorlig øyenskade |
| Eye Irrit. | : Øyeirritasjon      |
| Flam. Liq. | : Brennbare væsker   |

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

|                          |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Corr.               | : | Hudetsing                                                                                                                                          |
| Skin Irrit.              | : | Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| Skin Sens.               | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| 2006/15/EC               | : | Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet                                                                                            |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| 2006/15/EC / TWA         | : | Limit-verdi - åtte timer                                                                                                                           |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakseleerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger**

|                                                                               |   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet | : | Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie Agentur, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvali-

**Byggsilikon lys brown 310ml**

|        |                |               |                                    |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:   | Dato for siste utgave: 27.01.2023  |
| 5.0    | 06.03.2023     | 5918853-00013 | Dato for første utgave: 14.05.2020 |

---

tetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO