

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

---

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml

Produktkode : 0893 226 501

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Bruk av stoff- : Tetningsmiddel  
fet/stoffblandingen : Produkt for profesjonell bruk

Anbefalte begrensninger på : Ikke anvendbar  
bruken

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Foretaket : Würth Norge AS  
Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12  
1481 Hagan

Telefon : +47 464 01 500

Telefaks : +47 464 01 501

E-postadressen til personen : prodsafe@wuerth.com  
som er ansvarlig for SDS-en

**1.4 Nødtelefonnummer**

+47 2259 1300

---

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**  
Ikke et farlig stoff eller blanding.

**2.2 Merkingselementer**

**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**  
Ikke et farlig stoff eller blanding.

**Tilleggsmerking**

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**Tilleggsmerking**

EUH208 Inneholder Trimetoksyvinylsilan.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

## CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Komponenter

| Kjemisk navn                 | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer     | Klassifisering                                                                                                                                                         | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Trimetoksyvinylsilan         | 2768-02-7<br>220-449-8<br>014-049-00-0<br>01-2119513215-52 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt toksisitet ved<br>innånding (damp):<br>16,8 mg/l | >= 1 - < 10              |
| 3-Aminopropyltrimetoksisilan | 13822-56-5<br>237-511-5<br>01-2119510159-45                | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                | >= 1 - < 3               |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Beskyttelse av førstehjelps- : Ingen spesielle forsiktighetsregler er nødvendige for de som  
personell skal gi førstehjelp.

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

- |                |   |                                                                                                                                                  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved innånding  | : | Hvis inhalert., fjern den forurettede til frisk luft.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.                                          |
| Ved hudkontakt | : | Vask med vann og såpe som en forholdsregel.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.                                                    |
| Ved øyekontakt | : | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.<br>Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.                                         |
| Ved svelging   | : | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.<br>Skyll munnen grundig med vann. |

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

- |          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Risikoer | : | Kan gi en allergisk reaksjon. |
|----------|---|-------------------------------|

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

---

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1 Sløkkingsmidler**

- |                         |   |                                                                                         |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede sløkkingsmidler  | : | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkemikalier |
| Uegnede sløkkingsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                               |

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.<br>Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.<br>Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.<br>Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
| Farlige brennbare produkter       | : | Karbonoksider<br>Silisiumoksid<br>Nitrogenoksider (NO <sub>x</sub> )                                                                                                                                                                                   |

**5.3 Råd til brannmannskaper**

- |                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper | : | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr.                                                                                                                                                                                 |
| Spesifikke slukkemetoder                        | : | Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.<br>Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.<br>Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.<br>Evakuer området. |

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

---

---

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
rengjøring La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hensiktsmessige tekniske : Se engineering tiltak i  
kontrolltiltak EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.

Lokal/total ventilasjon : Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.

Råd om trygg håndtering : Unngå forlenget eller gjentatt kontakt med hud.

## CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen  
Hold beholderen tett lukket.  
Hold unna vann.  
Beskytt mot fuktighet.  
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt.  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.  
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.

Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Opbevar i beholdere som er skikkelig merket. Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Hold borte fra varme og antenningsskilder.

Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:  
Sterke oksidasjonsmidler.  
Eksplorative midler  
Gasser

Lagringsperiode : 12 Md.

Anbefalt oppbevaringstemperatur : 5 - 35 °C

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

#### Arbeids-eksponeringsgrenser for nedbrytningsprodukter

| Komponenter                                                                  | CAS-nr. | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametere               | Grunnlag            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Metanol                                                                      | 67-56-1 | GV                              | 100 ppm<br>130 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.          |         |                                 |                                  |                     |
|                                                                              |         | TWA                             | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande, Identifiserer muligheten for betydelig |         |                                 |                                  |                     |

## CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml

 Utgave  
5.3

 Revisjonsdato:  
21.11.2022

 SDS nummer:  
10601898-00008

 Dato for siste utgave: 04.05.2022  
Dato for første utgave: 04.11.2013

|                      |
|----------------------|
| opptak gjennom huden |
|----------------------|

### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                    | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helse-virkninger     | Verdi                  |
|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| Trimetoksyvinylsilan         | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 4,9 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 0,69 mg/kg kv/dag      |
|                              | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 1,04 mg/m <sup>3</sup> |
|                              | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - systemiske virkninger    | 93,4 mg/m <sup>3</sup> |
|                              | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 0,3 mg/kg kv/dag       |
|                              | Forbrukere    | Hudkontakt       | Akutt - systemiske virkninger    | 26,9 mg/kg kv/dag      |
|                              | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 0,3 mg/kg kv/dag       |
|                              | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 7,1 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 1 mg/kg kv/dag         |
| 3-Aminopropyltrimetoksisilan | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 1,7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 0,5 mg/kg kv/dag       |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                    | Miljøfelt                    | Verdi                        |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Trimetoksyvinylsilan         | Ferskvann                    | 0,34 mg/l                    |
|                              | Sjøvann                      | 0,034 mg/l                   |
|                              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 3,4 mg/l                     |
|                              | Kloakkrenseanlegg            | 110 mg/l                     |
|                              | Ferskvannbunnfall            | 1,24 mg/kg                   |
|                              | Sjøbunnfall                  | 0,12 mg/kg                   |
|                              | Jord                         | 0,052 mg/kg                  |
|                              | Ferskvann                    | 0,5 mg/l                     |
| 3-Aminopropyltrimetoksisilan | Ferskvann – periodisk        | 2,05 mg/l                    |
|                              | Sjøvann                      | 0,05 mg/l                    |
|                              | Kloakkrenseanlegg            | 0,81 mg/l                    |
|                              | Ferskvannbunnfall            | 1,8 mg/kg tørr vekt (d.w.)   |
|                              | Sjøbunnfall                  | 0,18 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|                              | Jord                         | 0,069 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                              | Oral (Sekundærforgiftning)   | 11,1 mg/kg mat               |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Bearbeiding kan danne farlige forbindelser (se seksjon 10).

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifisk arbeidsplass.

**Håndvern**

Materiale : Kloropren  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hansketykkelse : 0,85 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hansketykkelse : 0,55 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 137

Filtertype : Selvforsynt pusteapparat

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : pasta

**CBS 60 fuges- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

---

|                                                    |   |                                               |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Farge                                              | : | svart                                         |
| Lukt                                               | : | meget svakt, karakteristisk                   |
| Luktterskel                                        | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Smelte-/frysepunkt                                 | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Startkokepunkt                                     | : | Nedbrytning                                   |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : | Ikke anvendbar                                |
| Brennbarhet (væsker)                               | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Flammepunkt                                        | : | > 61 °C<br>Metode: Pensky-Martens lukket kopp |
| Selvantennelsestemperatur                          | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| pH-verdi                                           | : | stoff/blanding reagerer med vann              |
| Viskositet                                         |   |                                               |
| Viskositet, kinematisk                             | : | > 21 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)               |
| Løselighet(er)                                     |   |                                               |
| Vannløselighet                                     | : | delvis oppløselig                             |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann              | : | Ikke anvendbar                                |
| Damptrykk                                          | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Relativ tetthet                                    | : | 1,5 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                 |
| Relativ damp tetthet                               | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Partikkelkarakteristikk                            |   |                                               |
| Partikkelstørrelse                                 | : | Ikke anvendbar                                |

**9.2 Andre opplysninger**

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| Sprengstoffer | : | Ikke eksplosivt |
|---------------|---|-----------------|

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Oksidasjonsegenskaper | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig                                      |

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : | Lettantennelig væske.<br>Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.<br>Kan reagere med sterke oksideringsagenter.<br>Farlige nedbrytningsprodukter vil bli dannet ved kontakt med vann eller fuktig luft. |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10.4 Forhold som skal unngås**

|                         |   |                                                         |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | : | Utsettelse for fuktighet.<br>Varme, flammer og gnister. |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------|

**10.5 Uforenlige materialer**

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Stoffer som skal unngås | : | Oksideringsmidler<br>Vann |
|-------------------------|---|---------------------------|

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter**

|                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| Kontakt med vann eller fuktig luft | : | Metanol |
|------------------------------------|---|---------|

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                                                   |   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter | : | Innånding<br>Hudkontakt<br>Svelging<br>Øyekontakt |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|

**Akutt giftighet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

|                                |   |                                                                                                                   |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet ved innånding | : | Akutt giftighetsberegning: > 20 mg/l<br>Eksponeringsstid: 4 t<br>Prøveatmosfære: damp<br>Metode: Beregningsmetode |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

---

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

|                                |   |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet           | : | LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                              |
| Akutt toksisitet ved innånding | : | LC50 (Rotte): 16,8 mg/l<br>Eksponeeringstid: 4 t<br>Prøveatmosfære: damp<br><br>Akutt giftighetsberegning: 16,8 mg/l<br>Prøveatmosfære: damp<br>Metode: Beregningsmetode |
| Akutt giftighet på hud         | : | LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden                                                               |

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

|                                |   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet           | : | LD50 (Rotte, hankjønn): 3.030 mg/kg                                                                                                                                                |
| Akutt toksisitet ved innånding | : | LC50 (Rotte, hankjønn): > 0,145 mg/l<br>Eksponeeringstid: 6 t<br>Prøveatmosfære: damp<br>Metode: OECD Test-retningslinje 403<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
| Akutt giftighet på hud         | : | LD50 (Kanin, hankjønn): 11.460 mg/kg                                                                                                                                               |

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Resultat   | : | Ingen hudirritasjon                    |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer |

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritasjon |

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | Kanin                       |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 404 |
| Resultat | : | Hudirritasjon               |

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon |
|----------|---|---------------------|

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | Kanin                       |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 405 |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon         |

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

|            |   |                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                         |
| Resultat   | : | Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer        |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Arter     | : | Marsvin                             |
| Vurdering | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |
| Metode    | : | OECD Test-retningslinje 406         |

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Prøvetype        | : | Buehler Test                |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                  |
| Arter            | : | Marsvin                     |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : | positiv                     |

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest            |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                  |
| Arter            | : | Marsvin                     |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : | negativ                     |

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

---

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

|                                             |   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : | Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Metode: OECD Test-retningslinje 476<br>Resultat: negativ                                                       |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon<br>Resultat: negativ |

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 471<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Metode: OECD Test-retningslinje 476<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer<br><br>Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Metode: OECD Test-retningslinje 473<br>Resultat: negativ |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer                                                                                                                                                                                            |

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkninger på fruktbarhet             | : | Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Metode: OECD Test-retningslinje 422<br>Resultat: negativ |
| Virkninger på utviklingen av fosteret | : | Prøvetype: Embryoføtal utvikling<br>Arter: Rotte                                                                                                                                                                           |

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

---

Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 414  
Resultat: negativ

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

Utsettelsesruter : Svelging  
Vurdering : Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

Vurdering : Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.

**Giftighet ved gjentatt dose****Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

Arter : Rotte  
LOAEL : 62,5 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 54 Dager  
Metode : OECD Test-retningslinje 422

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 100 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 90 Dager  
Metode : OECD Test-retningslinje 408

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 191 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 168,7 mg/l  
virvelløse dyr som lever i : Eksponeeringstid: 48 t  
vann

Toksisitet for al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 957 mg/l  
ger/vannplanter : Eksponeeringstid: 72 t

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 957 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 203  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i : Eksponeeringstid: 48 t  
vann : Metode: OECD Test-retningslinje 202  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet for al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l  
ger/vannplanter : Eksponeeringstid: 72 t  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): > 100 mg/l  
Eksponeringsstid: 3 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 209  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.  
Biologisk nedbrytning: 51 %  
Eksponeringsstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

**3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.  
Metode: Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, C.4-A  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****3-Aminopropyltrimetoksisilan:**

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)  
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 500  
Metode: OECD Test-retningslinje 305C  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: -2,8  
Bemerkning: Sirkulasjon

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt               | : | Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.<br>I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.<br>Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.                                                                                                                                                                                |
| Forurenset emballasje | : | Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.<br>Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.<br>Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddess, drillers, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennekilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall.<br>Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.         |
| Avfallsnr.            | : | De følgende avfallskodene er kun forslag:<br><br>brukt produkt<br>08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br><br>ubrukt produkt<br>08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br><br>ikke rengjorte forpakninger<br>15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer |

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

- |      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADN  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>5.3 | Revisjonsdato:<br>21.11.2022 | SDS nummer:<br>10601898-00008 | Dato for siste utgave: 04.05.2022<br>Dato for første utgave: 04.11.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| <b>ADN</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>ADR</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>RID</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.3 Transportfareklasse(r)**

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| <b>ADN</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>ADR</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>RID</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.4 Emballasjegruppe**

|                         |   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| <b>ADN</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>ADR</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>RID</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b>             | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Last)</b>      | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Passasjer)</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.5 Miljøfarer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke anvendbar

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Ikke anvendbar

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter : Ikke anvendbar

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

ned ozonlaget

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 0 %

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

**Fullstendig tekst til H-setninger**

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| H226 | : Brannfarlig væske og damp.           |
| H315 | : Irriterer huden.                     |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| H318 | : Gir alvorlig øyeskade.               |
| H332 | : Farlig ved innånding.                |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.               | : Akutt giftighet                                                                                                                                    |
| Eye Dam.                 | : Alvorlig øyenskade                                                                                                                                 |
| Flam. Liq.               | : Brennbare væsker                                                                                                                                   |
| Skin Irrit.              | : Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| Skin Sens.               | : Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| 2006/15/EC               | : Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet                                                                                            |
| FOR-2011-12-06-1358      | : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| 2006/15/EC / TWA         | : Limit-verdi - åtte timer                                                                                                                           |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening;

**CBS 60 fuge- og limemasse sort 290 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 04.05.2022  |
| 5.3    | 21.11.2022     | 10601898-00008 | Dato for første utgave: 04.11.2013 |

EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvsakselerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger**

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidingen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agntur, <http://echa.europa.eu/>

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO