

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                    |   |                                       |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Varenavn                           | : | Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml |
| Produktkode                        | : | 0893 359 005                          |
| Entydig Formelidentifikasjon (UFI) | : | X644-U08S-G00V-E5FK                   |

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Bruk av stoffet/stoffblandingen   | : | Belegg<br>Produkt for profesjonell bruk |
| Anbefalte begrensninger på bruken | : | Ikke anvendbar                          |

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                                                         |   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Foretaket                                               | : | Würth Norge AS<br>Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12<br>1481 Hagan |
| Telefon                                                 | : | +47 464 01 500                                                      |
| Telefaks                                                | : | +47 464 01 501                                                      |
| E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en | : | prodsafe@wuerth.com                                                 |

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosoler, Kategori 1                                                 | H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.<br>H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| Øyeirritasjon, Kategori 2                                             | H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                 |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3 | H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                    |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.  
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Supplerende fareuttalelser : EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.  
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  
P261 Unngå innånding av aerosoler.  
P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

#### Lagring:

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Aceton  
Dimetyl eter  
n-Butyl acetat  
Propan-2-ol

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn   | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnum-<br>mer | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aceton         | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >= 20 - < 30             |
| Dimetyl eter   | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37   | Flam. Gas 1A;<br>H220<br>Press.<br>Gas Liquefied gas;<br>H280<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >= 10 - < 20             |
| n-Butyl acetat | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29   | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 10 - < 20             |
| Xylen          | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32  | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>STOT RE 2; H373<br>(Auditivt system)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt toksisitet ved<br>innånding (damp):<br>11 mg/l<br>Akutt giftighet på<br>hud: 1.100 mg/kg | >= 2,5 - < 10            |
| Propan-2-ol    | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >= 1 - < 10              |
| Etylbenzen     | 100-41-4                                                    | Flam. Liq. 2; H225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >= 2,5 - < 10            |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

|                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              | 202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35             | Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Auditivt system)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt toksisitet ved<br>innånding (damp):<br>17,8 mg/l |                   |
| 2-Metoksy-1-metyletyl acetat | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                             | $\geq 1 - < 10$   |
| Toluen                       | 108-88-3<br>203-625-9<br>601-021-00-3<br>01-2119471310-51 | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H336<br>STOT RE 2; H373<br>(Sentralnervesys-<br>tem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                 | $\geq 0,25 - < 1$ |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilstilfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-  
personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Sørg for legetilsyn.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.  
Fjern forurenset tøy og sko.  
Sørg for legetilsyn.  
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Rens skoene grundig før gjenbruk.

Ved øyekontakt : I tilfelle øyenkontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.  
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.  
Sørg for legetilsyn.

Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.  
Sørg for legetilsyn.  
Skull munnen grundig med vann.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Risikoer : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

---

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Vanntåke  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørrkemikalier

Uegnede slukningsmidler : Ikke kjent.

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Spesielle farer ved brannslukking : Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.  
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.

Farlige brennbare produkter : Karbonoksider

**5.3 Råd til brannmannskaper**

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.

Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Evakuer området.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.  
Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger  
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
lig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-  
ning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill  
ikke kan demmes opp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
rengjøring La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre  
egnete tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material  
i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet  
oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet  
absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-  
hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstan-  
der som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut  
hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om  
visse lokale eller nasjonale krav.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hensiktsmessige tekniske : Se engineering tiltak i  
kontrolltiltak EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE sek-  
sjonen.  
Lokal/total ventilasjon : Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

avtrekksventilasjon.

Hvis det anbefales ved vurdering av det lokale eksponeringspotensialet, må det kun brukes i et område utstyrt med eksplosjonsbeskyttet avtrekksventilasjon.

Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær.  
Ikke innånd aerosoler.  
Ikke svelg.  
Unngå kontakt med øynene.  
Vask hud grundig etter bruk.  
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen  
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.  
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.  
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

Ikke pust inn nedbrutte produkter.

Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Krav til lagringsområder og containere : Oppbevares innelåst. Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilt sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:  
Selv-reaktive stoffer og blandinger  
Organiske peroksyder  
Oksideringsmidler  
Brennbare faste stoffer  
Pyroforiske væsker  
Pyroforiske faste stoffer  
Selvoppvarmende stoffer og blandinger  
Stoffer og blandinger som gir fra seg brennbare gasser i kontakt med vann  
Eksplosive midler  
Gasser

Anbefalt oppbevaringstemperatur : < 40 °C

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                                                | CAS-nr.   | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer                   | Grunnlag            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Aceton                                                                                                                     | 67-64-1   | GV                              | 125 ppm<br>295 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                                            |           | TWA                             | 500 ppm<br>1.210 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                                                                       |           |                                 |                                      |                     |
| Dimetyl eter                                                                                                               | 115-10-6  | GV                              | 200 ppm<br>384 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                                            |           | TWA                             | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                                                                       |           |                                 |                                      |                     |
| n-Butyl acetat                                                                                                             | 123-86-4  | GV                              | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>      | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                                            |           | S                               | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                                            |           | STEL                            | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup>     | 2019/1831/EU        |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                                                                       |           |                                 |                                      |                     |
|                                                                                                                            |           | TWA                             | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>      | 2019/1831/EU        |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                                                                       |           |                                 |                                      |                     |
| Propan                                                                                                                     | 74-98-6   | GV                              | 500 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
| Butan                                                                                                                      | 106-97-8  | GV                              | 250 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
| Xylen                                                                                                                      | 1330-20-7 | GV                              | 25 ppm<br>108 mg/m <sup>3</sup>      | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                                                        |           |                                 |                                      |                     |
|                                                                                                                            |           | TWA                             | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>      | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande                          |           |                                 |                                      |                     |
|                                                                                                                            |           | STEL                            | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>     | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande                          |           |                                 |                                      |                     |
| Propan-2-ol                                                                                                                | 67-63-0   | GV                              | 100 ppm<br>245 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
| Etylbenzen                                                                                                                 | 100-41-4  | GV                              | 5 ppm<br>20 mg/m <sup>3</sup>        | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende., Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. |           |                                 |                                      |                     |
|                                                                                                                            |           | TWA                             | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>     | 2000/39/EC          |

**SIKKERHETSDATABLAD**

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

|                              |                                                                                                   |      |                                  |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|
|                              | Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande |      |                                  |                     |
|                              |                                                                                                   | STEL | 200 ppm<br>884 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC          |
|                              | Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande |      |                                  |                     |
| 2-Metoksy-1-metyletyl acetat | 108-65-6                                                                                          | GV   | 50 ppm<br>270 mg/m <sup>3</sup>  | FOR-2011-12-06-1358 |
|                              | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                               |      |                                  |                     |
|                              |                                                                                                   | STEL | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC          |
|                              | Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande |      |                                  |                     |
|                              |                                                                                                   | TWA  | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC          |
|                              | Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande |      |                                  |                     |
| Toluen                       | 108-88-3                                                                                          | GV   | 25 ppm<br>94 mg/m <sup>3</sup>   | FOR-2011-12-06-1358 |
|                              | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                               |      |                                  |                     |
|                              |                                                                                                   | TWA  | 50 ppm<br>192 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC          |
|                              | Utfyllende opplysninger: rettleiande, Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden |      |                                  |                     |
|                              |                                                                                                   | STEL | 100 ppm<br>384 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC          |
|                              | Utfyllende opplysninger: rettleiande, Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden |      |                                  |                     |

**Arbeids-eksponeringsgrenser for nedbrytningsprodukter**

| Komponenter | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                                                                               | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer                | Grunnlag            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Formaldehyd | 50-00-0                                                                                                                                                                                                                                                               | GV                              | 0,3 ppm<br>0,37 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
|             | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende., Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |                                 |                                   |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | S                               | 0,6 ppm<br>0,74 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
|             | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende., Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |                                 |                                   |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA                             | 0,3 ppm<br>0,37 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC          |
|             | Utfyllende opplysninger: Hudsensibilisering, Karsinogener eller mutagener                                                                                                                                                                                             |                                 |                                   |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | STEL                            | 0,6 ppm<br>0,74 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC          |
|             | Utfyllende opplysninger: Hudsensibilisering, Karsinogener eller mutagener                                                                                                                                                                                             |                                 |                                   |                     |
| Metanol     | 67-56-1                                                                                                                                                                                                                                                               | GV                              | 100 ppm                           | FOR-2011-           |

**SIKKERHETSDATABLAD**

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

|  |                                                                                                   |     |                                  |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------|
|  |                                                                                                   |     | 130 mg/m <sup>3</sup>            | 12-06-1358 |
|  | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                               |     |                                  |            |
|  |                                                                                                   | TWA | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
|  | Utfyllende opplysninger: rettleiande, Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden |     |                                  |            |

**Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffnavn                       | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helse-<br>virkninger      | Verdi                  |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 2-Metoksy-1-metyletyl<br>acetat | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 275 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 796 mg/kg<br>kv/dag    |
|                                 | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                 | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 320 mg/kg<br>kv/dag    |
|                                 | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 36 mg/kg<br>kv/dag     |
| n-Butyl acetat                  | Arbeidstakere | Innånding        | Akutt - lokale virk-<br>ninger        | 550 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Forbrukere    | Innånding        | Langtrids - lokale<br>virkninger      | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                 | Arbeidstakere | Innånding        | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Arbeidstakere | Innånding        | Akutt - lokale virk-<br>ninger        | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale<br>virkninger      | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - lokale virk-<br>ninger        | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                 | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Forbrukere    | Innånding        | Langtrids - lokale<br>virkninger      | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
|                                 | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 11 mg/kg<br>kv/dag     |
|                                 | Forbrukere    | Hudkontakt       | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 11 mg/kg<br>kv/dag     |
|                                 | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 6 mg/kg<br>kv/dag      |
|                                 | Forbrukere    | Hudkontakt       | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 6 mg/kg<br>kv/dag      |
|                                 | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 2 mg/kg<br>kv/dag      |
|                                 | Forbrukere    | Svelging         | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 2 mg/kg<br>kv/dag      |
|                                 | Forbrukere    | Svelging         | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 2 mg/kg<br>kv/dag      |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

|              |               |            |                                  |                        |
|--------------|---------------|------------|----------------------------------|------------------------|
| Aceton       | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|              | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 2420 mg/m <sup>3</sup> |
|              | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 186 mg/kg kv/dag       |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 200 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 62 mg/kg kv/dag        |
|              | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 62 mg/kg kv/dag        |
| Dimetyl eter | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 1894 mg/m <sup>3</sup> |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 471 mg/m <sup>3</sup>  |
| Propan-2-ol  | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 888 mg/kg kv/dag       |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
|              | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 319 mg/kg kv/dag       |
|              | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 26 mg/kg kv/dag        |
| Xylen        | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - systemiske virkninger    | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeidstakere | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 212 mg/kg kv/dag       |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Akutt - systemiske virkninger    | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
|              | Forbrukere    | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 125 mg/kg kv/dag       |
|              | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 12,5 mg/kg kv/dag      |
| Toluen       | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - systemiske virkninger    | 384 mg/m <sup>3</sup>  |
|              | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 384 mg/m <sup>3</sup>  |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

|            |               |            |                                  |                        |
|------------|---------------|------------|----------------------------------|------------------------|
|            | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 384 mg/kg kv/dag       |
|            | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Arbeidstakere | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Forbrukere    | Innånding  | Akutt - systemiske virkninger    | 226 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Forbrukere    | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 226 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 226 mg/kg kv/dag       |
|            | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 56,5 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 8,13 mg/kg kv/dag      |
|            | Forbrukere    | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 56,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Etylbenzen | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 77 mg/m <sup>3</sup>   |
|            | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 293 mg/m <sup>3</sup>  |
|            | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 180 mg/kg kv/dag       |
|            | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 15 mg/m <sup>3</sup>   |
|            | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 1,6 mg/kg kv/dag       |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                    | Miljøfelt                    | Verdi                        |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-Metoksy-1-metyletyl acetat | Ferskvann                    | 0,635 mg/l                   |
|                              | Sjøvann                      | 0,0635 mg/l                  |
|                              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 6,35 mg/l                    |
|                              | Kloakkrenseanlegg            | 100 mg/l                     |
|                              | Ferskvannbunnfall            | 3,29 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|                              | Sjøbunnfall                  | 0,329 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                              | Jord                         | 0,29 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
| n-Butyl acetat               | Ferskvann                    | 0,18 mg/l                    |
|                              | Sjøvann                      | 0,018 mg/l                   |
|                              | Kloakkrenseanlegg            | 35,6 mg/l                    |
|                              | Ferskvannbunnfall            | 0,981 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                              | Sjøbunnfall                  | 0,098 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                              | Jord                         | 0,09 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
| Aceton                       | Ferskvann                    | 10,6 mg/l                    |
|                              | Sjøvann                      | 1,06 mg/l                    |

**SIKKERHETSDATABLAD**

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

Utgave 12.2      Revisjonsdato: 31.10.2023      SDS nummer: 10640300-00014      Dato for siste utgave: 26.07.2023  
Dato for første utgave: 21.06.2012

|              |                              |                              |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
|              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 21 mg/l                      |
|              | Kloakkrenseanlegg            | 100 mg/l                     |
|              | Ferskvannbunnfall            | 30,4 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|              | Sjøbunnfall                  | 3,04 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|              | Jord                         | 29,5 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
| Dimetyl eter | Ferskvann                    | 0,155 mg/l                   |
|              | Sjøvann                      | 0,016 mg/l                   |
|              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 1,549 mg/l                   |
|              | Kloakkrenseanlegg            | 160 mg/l                     |
|              | Ferskvannbunnfall            | 0,681 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|              | Sjøbunnfall                  | 0,069 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|              | Jord                         | 0,045 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
| Propan-2-ol  | Ferskvann                    | 140,9 mg/l                   |
|              | Sjøvann                      | 140,9 mg/l                   |
|              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 140,9 mg/l                   |
|              | Kloakkrenseanlegg            | 2251 mg/l                    |
|              | Ferskvannbunnfall            | 552 mg/kg tørr vekt (d.w.)   |
|              | Sjøbunnfall                  | 552 mg/kg tørr vekt (d.w.)   |
|              | Jord                         | 28 mg/kg tørr vekt (d.w.)    |
|              | Oral (Sekundærforgiftning)   | 160 mg/kg mat                |
| Xylen        | Ferskvann                    | 0,327 mg/l                   |
|              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,327 mg/l                   |
|              | Sjøvann                      | 0,327 mg/l                   |
|              | Kloakkrenseanlegg            | 6,58 mg/l                    |
|              | Ferskvannbunnfall            | 12,46 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|              | Sjøbunnfall                  | 12,46 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|              | Jord                         | 2,31 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
| Toluen       | Ferskvann                    | 0,68 mg/l                    |
|              | Sjøvann                      | 0,68 mg/l                    |
|              | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,68 mg/l                    |
|              | Kloakkrenseanlegg            | 13,61 mg/l                   |
|              | Ferskvannbunnfall            | 16,39 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|              | Sjøbunnfall                  | 16,39 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|              | Jord                         | 2,89 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
| Etylbenzen   | Ferskvann                    | 0,1 mg/l                     |
|              | Ferskvann – periodisk        | 0,1 mg/l                     |
|              | Sjøvann                      | 0,01 mg/l                    |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|  |                            |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|
|  | Kloakkrenseanlegg          | 9,6 mg/l                    |
|  | Ferskvannbunnfall          | 13,7 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|  | Sjøbunnfall                | 1,37 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|  | Jord                       | 2,68 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|  | Oral (Sekundærforgiftning) | 20 mg/kg mat                |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Bearbeiding kan danne farlige forbindelser (se seksjon 10).

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.

Hvis det anbefales ved vurdering av det lokale eksponeringspotensialet, må det kun brukes i et område utstyrt med eksplosjonsbeskyttet avtrekksventilasjon.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

#### Håndvern

Materiale : butylgummi  
Gjennomtrengningstid : < 15 min  
hansketykkelse : 0,7 mm

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsværn : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 137

Filertype : Selvforsynt pusteapparat

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                    |   |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                    | : | Aerosol som inneholder en kondensert gass                                 |
| Drivmiddel                                         | : | Dimetyl eter, Butan, Propan, Isobutan                                     |
| Farge                                              | : | svart                                                                     |
| Lukt                                               | : | karakteristisk                                                            |
| Luktterskel                                        | : | Ingen data tilgjengelig                                                   |
| Smelte-/frysepunkt                                 | : | Ingen data tilgjengelig                                                   |
| Startkokepunkt                                     | : | -44 °C                                                                    |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : | Ekstremt brannfarlig aerosol.                                             |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : | 18,6 %(V)                                                                 |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | 1,7 %(V)                                                                  |
| Flammepunkt                                        | : | < 0 °C<br>Flammepunktet er bare gyldig for væske del i aerosol kan.       |
| Selvantennelsestemperatur                          | : | Ingen data tilgjengelig                                                   |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgjengelig                                                   |
| pH-verdi                                           | : | Løsningens blanding; bestemmelse av pH-verdi ikke mulig, ikke vannløselig |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk               | : | Ikke anvendbar                                                            |
| Løselighet(er)                                     |   |                                                                           |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Vannløselighet : ikke blandbar

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : Ikke anvendbar

Damptrykk : 3.600 hPa (20 °C)

Relativ tetthet : 0,703 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : Ikke anvendbar

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ekstremt brannfarlig aerosol.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.  
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.  
Farlige nedbrytningsprodukter vil bli dannet ved høye temperaturer.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning : Formaldehyd  
Metanol

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Innånding  
synlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Produkt:

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 20 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

#### Komponenter:

##### Aceton:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 5.800 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 76 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 7.426 mg/kg

##### Dimetyl eter:

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 164000 ppm  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: gass

##### n-Butyl acetat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 21,1 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Prøveatmosfære: damp  
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### Xylen:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 3.523 mg/kg  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, B.1.

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: 11 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: Ekspert bedømming  
Bemerkning: Basert på nasjonal eller regional regulering.

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: 1.100 mg/kg  
Metode: Ekspert bedømming  
Bemerkning: Basert på nasjonal eller regional regulering.

### Propan-2-ol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 25 mg/l  
Eksponeeringstid: 6 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### Etylbenzen:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 3.500 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 17,8 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### 2-Metoksy-1-metyletyl acetat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC0 (Rotte): 9,48 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

### Toluen:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 28,1 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

### Hudetsing / Hudirritasjon

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

#### Komponenter:

##### **Aceton:**

Vurdering : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

##### **n-Butyl acetat:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

Vurdering : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

##### **Xylen:**

Arter : Kanin  
Resultat : Hudirritasjon

##### **Propan-2-ol:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

##### **2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

##### **Toluen:**

Arter : Kanin  
Metode : Direktiv 67/548/EØF, V. B.4.  
Resultat : Hudirritasjon

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### Komponenter:

##### **Aceton:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 405  
Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

##### **n-Butyl acetat:**

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | Kanin                       |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 405 |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon         |

### Xylen:

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                         |
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |

### Propan-2-ol:

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                         |
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |

### 2-Metoksy-1-metyletyl acetat:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon |

### Toluen:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | Kanin                       |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 405 |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon         |

## Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Aceton:

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt       |
| Arter            | : | Marsvin          |
| Resultat         | : | negativ          |

#### n-Butyl acetat:

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt       |
| Arter            | : | Marsvin          |
| Resultat         | : | negativ          |

#### Xylen:

|                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Prøvetype        | : | Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA) |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                     |
| Arter            | : | Mus                            |
| Resultat         | : | negativ                        |

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**Propan-2-ol:**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Prøvetype        | : Buehler Test                |
| Utsettelsesruter | : Hudkontakt                  |
| Arter            | : Marsvin                     |
| Metode           | : OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : negativ                     |

**2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Prøvetype        | : Maksimeringstest            |
| Utsettelsesruter | : Hudkontakt                  |
| Arter            | : Marsvin                     |
| Metode           | : OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : negativ                     |

**Toluen:**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Prøvetype        | : Maksimeringstest             |
| Utsettelsesruter | : Hudkontakt                   |
| Arter            | : Marsvin                      |
| Metode           | : Direktiv 67/548/EØF, V. B.6. |
| Resultat         | : negativ                      |

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Aceton:**

|                                             |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: negativ                                                                             |
|                                             | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ                                                                 |
|                                             | Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Resultat: negativ                                                                                    |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Resultat: negativ |

**Dimetyl eter:**

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 471<br>Resultat: negativ |
|                         | Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro                                                                                  |

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Metode: OECD Test-retningslinje 473  
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Metode: OECD Test-retningslinje 476  
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo) : Prøvetype: Kjønn-koblet resessiv letal test i drosofila melano-gaster (in vivo)  
Anvendelsesrute: Inhalering (gass)  
Resultat: negativ

**n-Butyl acetat:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)  
Resultat: negativ

**Xylen:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)  
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro  
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro søster kromatid utvekslingsanalyse i patte-dyrceller  
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo) : Prøvetype: Gnager dominant dødelig test (germ cell) (in vivo)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Hudkontakt  
Resultat: negativ

**Propan-2-ol:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)  
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-togenetisk analyse)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon  
Resultat: negativ

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**Etylbenzen:**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Metode: OECD Test-retningslinje 476<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Resultat: negativ |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : Prøvetype: Ikke-tidfestet DNA syntese (UDS) test med pattedyr-leverceller in vivo<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Innånding<br>Metode: OECD Test-retningslinje 486<br>Resultat: negativ                                                                                       |

**2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: DNA skade og utbedring, ikke-planlagt DNA syntese i celler fra pattedyr (in vitro)<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Toluen:**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ                                                                                                                                                                                                                 |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : Prøvetype: Arvestoffskadelig virkning (i vitro pattedyr benmarg sytogenetisk prøver, kromosomal analyse)<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: Gnager dominant dødelig test (germ cell) (in vivo)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Inhalering (damp)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 478<br>Resultat: negativ |

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Aceton:**

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| Arter           | : | Mus        |
| Anvendelsesrute | : | Hudkontakt |
| Eksponeringstid | : | 424 dager  |
| Resultat        | : | negativ    |

**Dimetyl eter:**

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| Arter           | : | Rotte             |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp) |
| Eksponeringstid | : | 2 År              |
| Resultat        | : | negativ           |

**Xylen:**

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| Arter           | : | Rotte    |
| Anvendelsesrute | : | Svelging |
| Eksponeringstid | : | 103 uker |
| Resultat        | : | negativ  |

**Propan-2-ol:**

|                 |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| Arter           | : | Rotte                       |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp)           |
| Eksponeringstid | : | 104 uker                    |
| Metode          | : | OECD Test-retningslinje 451 |
| Resultat        | : | negativ                     |

**Etylbenzen:**

|                 |   |                                                                         |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Arter           | : | Rotte                                                                   |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp)                                                       |
| Eksponeringstid | : | 104 uker                                                                |
| Resultat        | : | positiv                                                                 |
| Bemerkning      | : | Mekanismen eller aksjonsmodusen er eventuelt ikke relevant i mennesker. |

**2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

|                 |   |                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------|
| Arter           | : | Rotte                                  |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp)                      |
| Eksponeringstid | : | 2 År                                   |
| Resultat        | : | negativ                                |
| Bemerkning      | : | Basert på data fra lignende materialer |

**Toluen:**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| Arter | : | Rotte |
|-------|---|-------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Anvendelsesrute : Inhalering (damp)  
Eksponeringstid : 103 uker  
Resultat : negativ

Arter : Mus  
Anvendelsesrute : Hudkontakt  
Eksponeringstid : 24 Måneder  
Resultat : negativ

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### **Aceton:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

##### **Dimetyl eter:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

##### **n-Butyl acetat:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Metode: OECD Test-retningslinje 416  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

##### **Xylen:**

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

**Propan-2-ol:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

**Etylbenzen:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Metode: OECD Test-retningslinje 416  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Innånding  
Metode: OECD Test-retningslinje 414  
Resultat: negativ

**2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Metode: OECD Test-retningslinje 416  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

**Toluen:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie  
Arter: Rotte

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Metode: OECD Test-retningslinje 416  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: positiv

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Noe bevis på negative virkninger på utvikling, basert på dyreforsøk.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### Komponenter:

##### **Aceton:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

##### **Dimetyl eter:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

##### **n-Butyl acetat:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

##### **Xylen:**

Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

##### **Propan-2-ol:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

##### **2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

##### **Toluen:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### **Xylen:**

Utsettelsesruter : Inhalering (damp)  
Målorganer : Auditivt system  
Vurdering : Vist å produsere betydelige helsevirkninger hos dyr ved konsentrasjoner på >0,2 til 1 mg/l/6h/d.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.07.2023  |
| 12.2   | 31.10.2023     | 10640300-00014 | Dato for første utgave: 21.06.2012 |

---

### Etylbenzen:

|                  |   |                                                                                                  |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utsettelsesruter | : | Inhalering (damp)                                                                                |
| Målorganer       | : | Auditivt system                                                                                  |
| Vurdering        | : | Vist å produsere betydelige helsevirkninger hos dyr ved konsentrasjoner på >0,2 til 1 mg/l/6h/d. |

### Toluen:

|                  |   |                                                                     |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Utsettelsesruter | : | Innånding                                                           |
| Målorganer       | : | Sentralnervesystem                                                  |
| Vurdering        | : | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |

### Giftighet ved gjentatt dose

#### Komponenter:

##### Aceton:

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| Arter           | : | Rotte       |
| NOAEL           | : | 900 mg/kg   |
| LOAEL           | : | 1.700 mg/kg |
| Anvendelsesrute | : | Svelging    |
| Eksponeringstid | : | 90 Dager    |

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| Arter           | : | Rotte             |
| NOAEL           | : | 45 mg/l           |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp) |
| Eksponeringstid | : | 8 Uker            |

##### Dimetyl eter:

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| Arter           | : | Rotte             |
| NOAEL           | : | 47,11 mg/l        |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp) |
| Eksponeringstid | : | 2 a               |

##### n-Butyl acetat:

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| Arter           | : | Rotte             |
| NOAEL           | : | 2,4 mg/l          |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp) |
| Eksponeringstid | : | 90 Dager          |

##### Xylen:

|                 |   |                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------|
| Arter           | : | Rotte                                  |
| LOAEL           | : | > 0,2 - 1 mg/l                         |
| Anvendelsesrute | : | Inhalering (damp)                      |
| Eksponeringstid | : | 13 Uker                                |
| Bemerkning      | : | Basert på data fra lignende materialer |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| Arter | : | Rotte |
|-------|---|-------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

LOAEL : 150 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 90 Dager

### Propan-2-ol:

Arter : Rotte  
NOAEL : 12,5 mg/l  
Anvendelsesrute : Inhalering (damp)  
Eksponeringstid : 104 Uker

### Etylbenzen:

Arter : Rotte  
LOAEL : 0,868 mg/l  
Anvendelsesrute : Inhalering (damp)  
Eksponeringstid : 13 Uker

Arter : Rotte  
NOAEL : 75 mg/kg  
LOAEL : 250 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Metode : OECD Test-retningslinje 408

### 2-Metoksy-1-metyletyl acetat:

Arter : Rotte  
NOAEL : > 1.000 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 41 - 45 Dager  
Metode : OECD Test-retningslinje 422

Arter : Mus  
NOAEL : 1,62 mg/l  
Anvendelsesrute : Inhalering (damp)  
Eksponeringstid : 2 a  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Arter : Kanin  
NOAEL : > 1.838 mg/kg  
Anvendelsesrute : Hudkontakt  
Eksponeringstid : 90 Dager  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

### Toluen:

Arter : Rotte  
LOAEL : 1,875 mg/l  
Anvendelsesrute : Inhalering (damp)  
Eksponeringstid : 6 Md.

Arter : Rotte  
NOAEL : 625 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Eksponeringsstid : 13 Uker

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### Aceton:

Stoffet eller blandingen forårsaker bekymring på grunn av antakelsen at de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

##### Xylen:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

##### Etylbenzen:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

##### Toluen:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingene inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### Erfaring med menneskelig utsettelse

#### Komponenter:

##### Toluen:

Innånding : Målorganer: Sentralnervesystem  
Symptomer: Nevrologiske forstyrrelser

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

##### Aceton:

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |   |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 5.540 mg/l<br>Eksponeringsstid: 96 t                                             |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EC50 (Daphnia pulex (pulex-vannloppe)): 8.800 mg/l<br>Eksponeringsstid: 48 t                                                |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 7.000 mg/l<br>Eksponeringsstid: 96 t                                   |
| Toksisitet til mikroorganismer                                                     | : | EC50 : 61.150 mg/l<br>Eksponeringsstid: 30 min<br>Metode: ISO 8192                                                          |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: >= 79 mg/l<br>Eksponeringsstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 211 |

**Dimetyl eter:**

|                                                                |   |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : | LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): > 4.100 mg/l<br>Eksponeringsstid: 96 t |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 4.400 mg/l<br>Eksponeringsstid: 48 t   |
| Toksisitet til mikroorganismer                                 | : | EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1.600 mg/l            |

**n-Butyl acetat:**

|                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : | LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 18 mg/l<br>Eksponeringsstid: 96 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia sp. (sp.-vannloppe)): 44 mg/l<br>Eksponeringsstid: 48 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toksisitet for alger/vannplanter                               | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 397 mg/l<br>Eksponeringsstid: 72 t<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 196 mg/l<br>Eksponeringsstid: 72 t<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
| Toksisitet til mikroorganismer                                 | : | IC50 (Tetrahymena pyriformis (tøffeldyr)): 356 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Eksponeeringstid: 40 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 23,2 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Metode: OECD Test-retningslinje 211  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**Xylen:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 13,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1 - 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 24 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 202  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

Toksisitet til mikroorganismer : NOEC : > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 3 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 209  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: > 0,1 - < 1 mg/l  
Eksponeeringstid: 35 d  
Arter: Danio rerio (zebrafisk)  
Metode: OECD Test-retningslinje 210  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : EL10: > 1 - 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Metode: OECD Test-retningslinje 211  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**Propan-2-ol:**

Giftighet for fisk : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 9.640 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 24 t

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1.050 mg/l  
Eksponeeringstid: 16 t

**Etylbenzen:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 4,2 mg/l

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,8 - 2,4 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 3,6 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 3,4 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Nitrosomonas sp.): 96 mg/l  
Eksponeeringstid: 24 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,96 mg/l  
Eksponeeringstid: 7 d  
Arter: Ceriodaphnia dubia (vannloppe)

**2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 100 - 180 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 500 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 : > 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 0,5 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: >= 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Metode: OECD Test-retningslinje 211

**Toluen:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus kisutch (sølv laks)): 5,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EC50 (Ceriodaphnia dubia (vannloppe)): 3,78 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t           |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | NOEC (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): 10 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t      |
| Toksisitet til mikroorganismer                                                     | : | EC50 (Nitrosomonas sp.): 84 mg/l<br>Eksponeeringstid: 24 t                           |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : | NOEC: 1,39 mg/l<br>Eksponeeringstid: 40 d<br>Arter: Oncorhynchus kisutch (sølv laks) |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: 0,74 mg/l<br>Eksponeeringstid: 7 d<br>Arter: Ceriodaphnia dubia (vannloppe)    |

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Komponenter:

##### **Aceton:**

|                         |   |                                                                                               |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 91 %<br>Eksponeeringstid: 28 d |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Dimetyl eter:**

|                         |   |                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Ikke klart biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 5 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301D |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **n-Butyl acetat:**

|                         |   |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 83 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301D |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Xylen:**

|                         |   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: > 70 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301F<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **Propan-2-ol:**

|                         |   |                            |
|-------------------------|---|----------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: raskt nedbrytbar |
|-------------------------|---|----------------------------|

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| BOD/COD | : | BOD: 1.19 (BOD5) |
|---------|---|------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

COD: 2.23  
BOD/COD: 53 %

### Etylbenzen:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 70 - 80 %  
Eksponeringsstid: 28 d

### 2-Metoksy-1-metyletyl acetat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 90 %  
Eksponeringsstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

### Toluen:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 80 %  
Eksponeringsstid: 20 d

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

### Komponenter:

#### Aceton:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: -0,27 - -0,23

#### Dimetyl eter:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 0,2

#### n-Butyl acetat:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 2,3

#### Xylen:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 3,16  
Bemerkning: Sirkulasjon

#### Propan-2-ol:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 0,05

#### Etylbenzen:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 3,6

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**2-Metoksy-1-metyletyl acetat:**Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 1,2**Toluen:**Bioakkumulering : Arter: Leuciscus idus (Gylden sauekopp)  
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 90Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 2,73**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på  
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumu-  
lative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget  
bioakkumulative (vPvB).**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å  
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artik-  
kel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100  
eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1%  
eller høyere.**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelig

---

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt               | : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.<br>I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke pro-<br>duktspesifikke men anvendelsesspesifikke.<br>Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøf-<br>ting med avfallsfjerningsmyndighetene.<br>Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. |
| Forurenset emballasje | : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvin-<br>ning eller avfallsdestruksjon.<br>Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.<br>Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddess, drill-<br>es, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister                            |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

eller andre tennkilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall.  
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.  
Aerosolbokser skal sprayes helt tomme (inkludert drivgass).

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:

brukt produkt  
08 01 11, maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer  
16 05 04, gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

ubrukt produkt  
08 01 11, maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer  
16 05 04, gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

ikke rengjorte forpakninger  
15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1950 |
| ADR  | : | UN 1950 |
| RID  | : | UN 1950 |
| IMDG | : | UN 1950 |
| IATA | : | UN 1950 |

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ADN  | : | AEROSOLBEHOLDERE    |
| ADR  | : | AEROSOLBEHOLDERE    |
| RID  | : | AEROSOLBEHOLDERE    |
| IMDG | : | AEROSOLS            |
| IATA | : | Aerosols, flammable |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|     | Klasse | Sekundærfarer |
|-----|--------|---------------|
| ADN | : 2    | 2.1           |
| ADR | : 2    | 2.1           |
| RID | : 2    | 2.1           |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**IMDG** : 2.1

**IATA** : 2.1

### 14.4 Emballasjegruppe

#### ADN

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Klassifiseringkode : 5F  
Etiketter : 2.1

#### ADR

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Klassifiseringkode : 5F  
Etiketter : 2.1  
Tunnel restriksjonskode : (D)

#### RID

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Klassifiseringkode : 5F  
Farenummer : 23  
Etiketter : 2.1

#### IMDG

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Etiketter : 2.1  
EmS Kode : F-D, S-U

#### IATA (Last)

Emballeringsinstruksjon : 203  
(fraktfly)  
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Etiketter : Flammable Gas

#### IATA (Passasjer)

Emballeringsinstruksjon : 203  
(passasjerfly)  
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Etiketter : Flammable Gas

### 14.5 Miljøfarer

#### ADN

Miljøskadelig : nei

#### ADR

Miljøskadelig : nei

#### RID

Miljøskadelig : nei

#### IMDG

Havforurensende stoff : nei

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Trans-

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.07.2023  |
| 12.2   | 31.10.2023     | 10640300-00014 | Dato for første utgave: 21.06.2012 |

portklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75<br>Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.                                                                                                 |
|                                                                                                                                         | Toluen (Nummer på listen 48)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         | Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).                                              | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)                                                                          | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget                        | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger                                                               | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier                    | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av eksplosive forløpere                                                              | : Aceton<br>Dette produktet er regulert av forordning (EU) 2019/1148: alle mistenkelige transaksjoner og betydelige forsvinninger og tyverier skal rapporteres til det relevante nasjonale kontaktpunktet.                                                                         |

Forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av eksplo-

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

sive forløpere

Dette produktet er regulert av forordning (EU) 2019/1148: alle mistenkelige transaksjoner og betydelige forsvinninger og tyverier skal rapporteres til det relevante nasjonale kontaktpunktet. Aceton (VEDLEGG II)

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

|     |                                                                |                       |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| P3a | LETTANTENNELIGE<br>AEROSOLER                                   | Kvantum 1<br>150 Tonn | Kvantum 2<br>500 Tonn |
| 18  | Flytende brennbare gasser<br>(inkludert LPG) og natur-<br>gass | 50 Tonn               | 200 Tonn              |

Flyktige organiske sammen-  
setninger : Direktiv 2004/42/EF  
VOC-innhold i g/l: < 840 g/l  
Produktunderkategori: Spesielle sluttbehandlingsprodukter  
Belegg: Alle typer  
VOC-grenseverdi trinn 1 (2007): 840 g/l

Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende in-  
dustrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av for-  
urensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 85,42 %,  
663 g/l  
Bemerkning: VOC(flyktige organiske forbindelser) innhold,  
ekskludert vann

### Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg arbeidsmiljølova § 4-1 og § 4-2 om krav til arbeidsgivaren om at beskytta gravide arbeidstakarar mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| H220 | : Ekstremt brannfarlig gass.       |
| H225 | : Meget brannfarlig væske og damp. |

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>12.2 | Revisjonsdato:<br>31.10.2023 | SDS nummer:<br>10640300-00014 | Dato for siste utgave: 26.07.2023<br>Dato for første utgave: 21.06.2012 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Brannfarlig væske og damp.                                          |
| H280   | : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.         |
| H304   | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H312   | : Farlig ved hudkontakt.                                              |
| H315   | : Irriterer huden.                                                    |
| H319   | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                         |
| H332   | : Farlig ved innånding.                                               |
| H335   | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                             |
| H336   | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                            |
| H361d  | : Mistenkes for å kunne gi fosterskader.                              |
| H373   | : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H412   | : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                     |
| EUH066 | : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.               | : Akutt giftighet                                                                                                                                    |
| Aquatic Chronic          | : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                                                                                                          |
| Asp. Tox.                | : Aspirasjonsfare                                                                                                                                    |
| Eye Irrit.               | : Øyeirritasjon                                                                                                                                      |
| Flam. Gas                | : Brennbare gasser                                                                                                                                   |
| Flam. Liq.               | : Brennbare væsker                                                                                                                                   |
| Press. Gas               | : Gasser under trykk                                                                                                                                 |
| Repr.                    | : Reproduksjonstoksisitet                                                                                                                            |
| Skin Irrit.              | : Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| STOT RE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                                                       |
| STOT SE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse                                                                                          |
| 2000/39/EC               | : Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdier for eksponering i arbeidet                          |
| 2004/37/EC               | : Europa. Direktiv 2004/37/EF vedr. Beskyttelsen av arbeidere mot risikoene relatert til eksponering overfor karsinogener eller mutagener i arbeidet |
| 2006/15/EC               | : Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet                                                                                            |
| 2019/1831/EU             | : Europa. Kommisjonsdirektiv 2019/1831/EU om opprettelse av en femte liste over veiledende grenseverdier for yrkeseksponering                        |
| FOR-2011-12-06-1358      | : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| 2000/39/EC / TWA         | : Limit-verdi - åtte timer                                                                                                                           |
| 2000/39/EC / STEL        | : Kort tids utsettelsesgrenser                                                                                                                       |
| 2004/37/EC / STEL        | : Kort tids utsettelsesgrenser                                                                                                                       |
| 2004/37/EC / TWA         | : Langfristig eksponeringslimit                                                                                                                      |
| 2006/15/EC / TWA         | : Limit-verdi - åtte timer                                                                                                                           |
| 2006/15/EC / STEL        | : Kort tids utsettelsesgrenser                                                                                                                       |
| 2019/1831/EU / TWA       | : Limit-verdi - åtte timer                                                                                                                           |
| 2019/1831/EU / STEL      | : Kort tids utsettelsesgrenser                                                                                                                       |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |
| FOR-2011-12-06-1358 / S  | : Korttidsverdi på 15 minutter                                                                                                                       |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt;

**Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.07.2023  |
| 12.2   | 31.10.2023     | 10640300-00014 | Dato for første utgave: 21.06.2012 |

CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvsakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger**

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidingen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

**Klassifisering av blandingen:**

|              |            |
|--------------|------------|
| Aerosol 1    | H222, H229 |
| Eye Irrit. 2 | H319       |
| STOT SE 3    | H336       |

**Klassifiseringsprosedyre:**

|                                       |
|---------------------------------------|
| Basert på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode                      |
| Beregningsmetode                      |

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltent håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



### Spraylakk matt varmebest. sort 400 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.07.2023  |
| 12.2   | 31.10.2023     | 10640300-00014 | Dato for første utgave: 21.06.2012 |

---

NO / NO