

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

Produktkode : 0890 270 113

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : NR5F-M03E-000T-Y15Q

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rensende middel, Løsningsmiddel  
Produkt for profesjonell bruk

Anbefalte begrensninger på bruken : Ikke anvendbar

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Würth Norge AS  
Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12  
1481 Hagan

Telefon : +47 464 01 500

Telefaks : +47 464 01 501

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : prodsafe@wuerth.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Øyeirritasjon, Kategori 2   | H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.                                   |
| Aspirasjonsfare, Kategori 1 | H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer           | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varselord                  | : | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faresetninger              | : | H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Supplerende fareuttalelser | : | EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sikkerhetssetninger        | : | <b>Forebygging:</b><br>P264 Vask hud grundig etter bruk.<br>P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.<br><b>Reaksjon:</b><br>P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.<br>P331 IKKE framkall brekning.<br>P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.<br><b>Lagring:</b><br>P405 Oppbevares innelåst. |

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

Utgave 3.0      Revisjonsdato: 06.12.2023      SDS nummer: 10677260-00011      Dato for siste utgave: 11.06.2023  
Dato for første utgave: 26.04.2016

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn                                                               | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnum-<br>mer | Klassifisering              | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner,<br>isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske | Ikke tildelt<br><br>01-2119456620-43                        | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066 | >= 70 - < 90             |
| Alkoholer, C9-11, etoksylert                                               | 68439-46-3                                                  | Eye Irrit. 2; H319          | >= 1 - < 10              |
| 2-(2-Butoksyetoksy)etanol                                                  | 112-34-5<br>203-961-6<br>603-096-00-8<br>01-2119475104-44   | Eye Irrit. 2; H319          | >= 1 - < 10              |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-  
personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved hudkontakt : Vask med vann og såpe som en forholdsregel.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved øyekontakt : I tilfelle øyenkontakt, skyl øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.  
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.  
Sørg for legetilsyn.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.  
Ved brekninger, få personen til å lene seg fremover.

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|          |   |                                                                                                                                                      |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risikoer | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|            |   |                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| Behandling | : | Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. |
|------------|---|-----------------------------------------------|

---

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler**

|                         |   |                                                                                         |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkemikalier |
| Uegnede slukningsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                               |

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.<br>Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.<br>Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.<br>Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
| Farlige brennbare produkter       | : | Karbonoksider                                                                                                                                                                                                                                            |

**5.3 Råd til brannmannskaper**

|                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper | : | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.                                                                                                                                                                                           |
| Spesifikke slukkemetoder                        | : | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.<br>Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.<br>Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.<br>Evakuer området. |

---

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

|                           |   |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|
| Personlige forholdsregler | : | Alle tennkilder fjernes. |
|---------------------------|---|--------------------------|

---

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 11.06.2023  |
| 3.0    | 06.12.2023     | 10677260-00011 | Dato for første utgave: 26.04.2016 |

Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger  
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
lig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-  
ning eller oljebarrierer).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill  
ikke kan demmes opp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
rengjøring : La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre  
egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material  
i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet  
oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet  
absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-  
hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstan-  
der som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut  
hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om  
visse lokale eller nasjonale krav.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hensiktsmessige tekniske : Se engineering tiltak i  
kontrolltiltak : EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE sek-  
sjonen.

Lokal/total ventilasjon : Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal  
avtrekksventilasjon.

Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær.  
Unngå innånding av damp eller tåke.  
Ikke svelg.  
Unngå kontakt med øynene.  
Vask hud grundig etter bruk.  
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikker-

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

hetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen  
Hold beholderen tett lukket.  
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.  
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelse.

Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares innelåst. Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Hold borte fra varme og antennelseskilder.

Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:  
Sterke oksidasjonsmidler.  
Eksplorative midler  
Gasser

Lagringsperiode : 36 Md.

Anbefalt oppbevaringstemperatur : < 68 °C

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                             | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametere              | Grunnlag            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske | 64742-47-8 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                         |            | GV (Damp)                       | 50 mg/m <sup>3</sup>            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                         |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m <sup>3</sup>             | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                         |            | GV                              | 50 ppm                          | FOR-2011-           |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

Utgave 3.0      Revisjonsdato: 06.12.2023      SDS nummer: 10677260-00011      Dato for siste utgave: 11.06.2023  
Dato for første utgave: 26.04.2016

|                           |                                      |      |                                   |                     |
|---------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
|                           |                                      |      | 275 mg/m <sup>3</sup>             | 12-06-1358          |
| 2-(2-Butoksyetoksy)etanol | 112-34-5                             | GV   | 10 ppm<br>68 mg/m <sup>3</sup>    | FOR-2011-12-06-1358 |
|                           |                                      | TWA  | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC          |
|                           | Utfyllende opplysninger: rettleiande |      |                                   |                     |
|                           |                                      | STEL | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC          |
|                           | Utfyllende opplysninger: rettleiande |      |                                   |                     |

### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                 | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                   |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2-(2-Butoksyetoksy)etanol | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Arbeidstakere | Innånding        | Akutt - lokale virkninger        | 101,2 mg/m <sup>3</sup> |
|                           | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 83 mg/kg kv/dag         |
|                           | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 40,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Forbrukere    | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 40,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - lokale virkninger        | 60,7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                           | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 50 mg/kg kv/dag         |
|                           | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske virkninger | 5 mg/kg kv/dag          |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                 | Miljøfelt             | Verdi                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2-(2-Butoksyetoksy)etanol | Ferskvann             | 1,1 mg/l                    |
|                           | Ferskvann – periodisk | 11 mg/l                     |
|                           | Sjøvann               | 0,11 mg/l                   |
|                           | Kloakkrenseanlegg     | 200 mg/l                    |
|                           | Ferskvannbunnfall     | 4,4 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|                           | Sjøbunnfall           | 0,44 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                           | Jord                  | 0,32 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                           | Sekundærforgiftning   | 56 mg/kg mat                |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

### Håndvern

Materiale : Fluorinert gummi  
Gjennomtrengningstid :  $\geq 480$  min  
hansketykkelse : 0,4 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid :  $> 480$  min  
hansketykkelse : 0,4 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

Filterttype : Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : lysegul

Lukt : som hydrokarbon, Petroleum

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

|                                                       |   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Luktterskel                                           | : | Ingen data tilgjengelig                                                      |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | -40 °C                                                                       |
| Startkokepunkt                                        | : | 200 - 250 °C                                                                 |
| Antennelighet (fast stoff,<br>gass)                   | : | Ikke anvendbar                                                               |
| Brennbarhet (væsker)                                  | : | Antennelig (se flammepunkt)                                                  |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | 6 %(V)                                                                       |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | 1 %(V)                                                                       |
| Flammepunkt                                           | : | 80 °C                                                                        |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | 240 °C                                                                       |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgjengelig                                                      |
| pH-verdi                                              | : | Løsningens blanding; bestemmelse av pH-verdi ikke mulig,<br>ikke vannløselig |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk                  | : | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                            |
|                                                       |   | 1,97 mm <sup>2</sup> /s (25 °C)                                              |
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet                      | : | uoppløselig                                                                  |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : | log Pow: 3 - 6                                                               |
| Damptrykk                                             | : | ca. 0,06 kPa (20 °C)                                                         |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

||  
Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig

||  
Relativ tetthet : 0,8 g/cm<sup>3</sup> (15 °C)

||  
Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Lettantennelig væske.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Innånding  
synlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

##### Akutt giftighet

|| Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

##### Komponenter:

##### Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

##### Alkoholer, C9-11, etoksylert:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

##### 2-(2-Butoksyetoksy)etanol:

|| Akutt oral giftighet : LD50 (Mus): 2.410 mg/kg

|| Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 2.764 mg/kg

##### Hudetsing / Hudirritasjon

|| Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

##### Komponenter:

##### Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Vurdering : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

##### 2-(2-Butoksyetoksy)etanol:

|| Arter : Kanin  
|| Metode : OECD Test-retningslinje 404  
|| Resultat : Lett hudirritasjon

##### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

|| Gir alvorlig øyeirritasjon.

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**Komponenter:****Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:**

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                  |
| Resultat   | : | Ingen øyeirritasjon                    |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer |

**Alkoholer, C9-11, etoksylert:**

|          |   |                                              |
|----------|---|----------------------------------------------|
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 7 dager |
|----------|---|----------------------------------------------|

**2-(2-Butoksyetoksy)etanol:**

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                         |
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:**

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest                       |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                             |
| Arter            | : | Marsvin                                |
| Resultat         | : | negativ                                |
| Bemerkning       | : | Basert på data fra lignende materialer |

**2-(2-Butoksyetoksy)etanol:**

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt       |
| Arter            | : | Marsvin          |
| Resultat         | : | negativ          |

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:**

|                         |   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 471<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2-(2-Butoksyetoksy)etanol:**

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Resultat: negativ |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : Prøvetype: Arvestoffskadelig virkning (i vitro pattedyr benmarg sytogenetisk prøver, kromosomal analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Resultat: negativ                                                                 |

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:

|                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkninger på utviklingen av fosteret | : Prøvetype: Embryoføtal utvikling<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Inhalering (damp)<br>Resultat: negativ |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2-(2-Butoksyetoksy)etanol:

|                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkninger på fruktbarhet             | : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Metode: OECD Test-retningslinje 415<br>Resultat: negativ |
| Virkninger på utviklingen av fosteret | : Prøvetype: Embryoføtal utvikling<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Resultat: negativ                                                               |

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Giftighet ved gjentatt dose

### Komponenter:

#### 2-(2-Butoksyetoksy)etanol:

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Arter           | : Rotte                       |
| NOAEL           | : 250 mg/kg                   |
| LOAEL           | : 1.000 mg/kg                 |
| Anvendelsesrute | : Svelging                    |
| Eksponeringstid | : 90 Dager                    |
| Metode          | : OECD Test-retningslinje 408 |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Arter           | : Rotte                       |
| NOAEL           | : $\geq 0,094$ mg/l           |
| Anvendelsesrute | : Inhalering (damp)           |
| Eksponeringstid | : 90 Dager                    |
| Metode          | : OECD Test-retningslinje 413 |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Arter           | : Rotte              |
| NOAEL           | : $\geq 2.000$ mg/kg |
| Anvendelsesrute | : Hudkontakt         |
| Eksponeringstid | : 90 Dager           |

### Aspirasjonsfare

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:

Giftighet for fisk : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)):  $> 1.000$  mg/l  
Eksponeringstid: 96 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)):  $> 1.000$  mg/l

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

virvelløse dyr som lever i  
vannEksponeeringstid: 48 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 202Toksisitet for al-  
ger/vannplanter: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 1.000  
mg/lEksponeeringstid: 72 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 201NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 1.000  
mg/lEksponeeringstid: 72 t  
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon  
Metode: OECD Test-retningslinje 201**Alkoholer, C9-11, etoksylert:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 5 - 7 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialerToksisitet for al-  
ger/vannplanter: NOEC : 8,9 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialerGiftighet for fisk (Kronisk  
giftighet): NOEC: 1,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialerToksisitet til dafnia og andre  
virvelløse dyr som lever i  
vann (Kronisk giftighet): NOEC: 2,58 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer**2-(2-Butoksyetoksy)etanol:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjelle solabbor)): 1.300 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 tToksisitet til dafnia og andre  
virvelløse dyr som lever i  
vann: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 202Toksisitet for al-  
ger/vannplanter: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 201NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): >= 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer

: EC10 : > 1.995 mg/l  
Eksponeeringstid: 30 min

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**II****12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromatiske:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 69 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

**2-(2-Butoksyetoksy)etanol:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 85 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 C

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****2-(2-Butoksyetoksy)etanol:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 1

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelig

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt               | : | Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.<br>I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.<br>Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.<br>Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.                                                                                                                        |
| Forurenset emballasje | : | Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.<br>Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.<br>Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddes, drilles, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennekilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall.<br>Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt. |
| Avfallsnr.            | : | De følgende avfallskodene er kun forslag:<br><br>brukt produkt<br>07 01 04, andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter<br><br>ubrukt produkt<br>07 01 04, andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter<br><br>ikke rengjorte forpakninger<br>15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer                                                                                             |

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

- |      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADN  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

- |     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| ADN | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| <b>RID</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.3 Transportfareklasse(r)**

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| <b>ADN</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>ADR</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>RID</b>  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.4 Emballasjegruppe**

|                         |   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| <b>ADN</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>ADR</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>RID</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b>             | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Last)</b>      | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Passasjer)</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.5 Miljøfarer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke anvendbar

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : | Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75, 3                                                                                                                                                                                           |
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) |   | Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.<br><br>2-(2-Butoksyetoksy)etanol (Nummer på listen 55)<br><br>Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>3.0 | Revisjonsdato:<br>06.12.2023 | SDS nummer:<br>10677260-00011 | Dato for siste utgave: 11.06.2023<br>Dato for første utgave: 26.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |   | bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke.                   |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).                                                                 | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                              |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)                                                                                             | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                              |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget                                           | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                              |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger                                                                                  | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                              |
| Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier                                       | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                              |
| Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. |   | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                              |
| Flyktige organiske sammensetninger                                                                                                                         | : | Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)<br>Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 88 % |
| Regulering (EF) nr. 648/2004, med endringer                                                                                                                | : | 30% og over: Alifatiske hydrokarboner<br>5% eller over men mindre enn 15%: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer                                                                             |

### Andre forskrifter/direktiver:

Produktregistreringsnummer (deklarerer av kjemikalier): 617207

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

### Fullstendig tekst til H-setninger

H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveie-

**VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 11.06.2023  |
| 3.0    | 06.12.2023     | 10677260-00011 | Dato for første utgave: 26.04.2016 |

H319 : ne.  
EUH066 : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

**Full tekst av andre forkortelser**

Asp. Tox. : Aspirasjonsfare  
Eye Irrit. : Øyeirritasjon  
2006/15/EC : Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
2006/15/EC / TWA : Limit-verdi - åtte timer  
2006/15/EC / STEL : Kort tids utsettelsesgrenser  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvsakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger**

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmateriale SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidingen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 11.06.2023  |
| 3.0    | 06.12.2023     | 10677260-00011 | Dato for første utgave: 26.04.2016 |

### Klassifisering av blandingen:

|              |      |
|--------------|------|
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Asp. Tox. 1  | H304 |

### Klassifiseringsprosedyre:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO