

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 05.12.2023  |
| 8.0    | 17.04.2024     | 10784272-00011 | Dato for første utgave: 23.12.2009 |

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                    |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Varenavn                           | : | Cockpit-Silikon kanne 5 liter |
| Produktkode                        | : | 0890 221 5                    |
| Entydig Formelidentifikasjon (UFI) | : | 4W1G-J06U-T005-0WA3           |

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                                   |   |                                                               |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Bruk av stoffet/stoffblandingen   | : | Pleiemiddel, Rensende middel<br>Produkt for profesjonell bruk |
| Anbefalte begrensninger på bruken | : | Ikke anvendbar                                                |

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                                                         |   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Foretaket                                               | : | Würth Norge AS<br>Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12<br>1481 Hagan |
| Telefon                                                 | : | +47 464 01 500                                                      |
| Telefaks                                                | : | +47 464 01 501                                                      |
| E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en | : | prodsafe@wuerth.com                                                 |

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Brennbare væsker, Kategori 2                                          | H225: Meget brannfarlig væske og damp.         |
| Hudirritasjon, Kategori 2                                             | H315: Irriterer huden.                         |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3 | H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
| Aspirasjonsfare, Kategori 1                                           | H304: Kan være dødelig ved svelging om det     |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

kommer ned i luftveiene.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet,  
Kategori 2

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 2.2 Merkingselementer

#### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger :  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 Irriterer huden.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :  
**Forebygging:**  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P233 Hold beholderen tett lukket.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
**Reaksjon:**  
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.  
P331 IKKE framkall brekning.  
P391 Samle opp spill.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Hydrokarboner

##### Komponenter

| Kjemisk navn                                                          | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnum-<br>mer | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                                            | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner,<br>isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan | Ikke tildelt<br><br>01-2119475514-35                        | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                           | >= 70 - < 90             |
| Sykloheksan~                                                          | 110-82-7<br>203-806-2<br>601-017-00-1                       | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akutt<br>giftighet i vann): 1                                                                | >= 2,5 - < 10            |
| n-Heksan~                                                             | 110-54-3<br>203-777-6<br>601-037-00-0                       | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Repr. 2; H361f<br>STOT SE 3; H336<br>STOT RE 2; H373<br>(Sentralnervesys-<br>tem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>spesifikk kon-<br>sentrationsgrense<br>STOT RE 2; H373<br>>= 5 % | >= 3 - < 5               |

~ Dette stoffet er en bestanddel av et annet stoff.

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell anbefaling                   | : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.<br>Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.                                                                                                                            |
| Beskyttelse av førstehjelps-personell | : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).                                                                                                         |
| Ved innånding                         | : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.                                                                                                                                                                    |
| Ved hudkontakt                        | : I tilfelle hudkontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.<br>Sørg for legetilsyn.<br>Vask forurenset tøy før fornyet bruk.<br>Rens skoene grundig før gjenbruk.                                       |
| Ved øyekontakt                        | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.<br>Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.                                                                                                                                                                   |
| Ved svelging                          | : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Ved brekninger, få personen til å lene seg fremover.<br>Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsen-ter.<br>Skyll munnen grundig med vann.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. |

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risikoer | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>Irriterer huden.<br>Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Behandling | : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. |
|------------|-------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

#### 5.1 Sløkkingsmidler

- |                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede sløkkingsmidler  | : Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkjemikalier |
| Uegnede sløkkingsmidler | : Vannstråle med høyt volum                                                                |

## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 05.12.2023  |
| 8.0    | 17.04.2024     | 10784272-00011 | Dato for første utgave: 23.12.2009 |

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brann-  
slukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre  
ilden.  
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko  
for helsen.
- Farlige brennbare produkter : Karbonoksider  
Silisiumoksid

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brann-  
slokkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
- Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de  
lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert  
å gjøre det.  
Evakuer området.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.  
Ventiler området.  
Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger  
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hen-  
syn til miljø : Unngå utslipp til miljøet.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
lig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-  
ning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill  
ikke kan demmes opp.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og  
rengjøring : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre  
egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material

## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 05.12.2023  |
| 8.0    | 17.04.2024     | 10784272-00011 | Dato for første utgave: 23.12.2009 |

i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak | : | Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokal/total ventilasjon                 | : | Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.<br>Bruk elektrisk materiell, ventilasjonsmateriell og belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Råd om trygg håndtering                 | : | Ikke få stoffet på hud eller klær.<br>Unngå innånding av tåke eller damp.<br>Ikke svelg.<br>Unngå kontakt med øynene.<br>Vask hud grundig etter bruk.<br>Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen<br>Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.<br>Hold beholderen tett lukket.<br>Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.<br>Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelse. |
| Hygienetiltak                           | : | Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                                        |   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | : | Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares innelåst. Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmel- |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

Utgave 8.0      Revisjonsdato: 17.04.2024      SDS nummer: 10784272-00011      Dato for siste utgave: 05.12.2023  
Dato for første utgave: 23.12.2009

ser. Hold borte fra varme og antennelseskilder.

Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:  
Sterke oksidasjonsmidler.  
Selv-reaktive stoffer og blandinger  
Organiske peroksyder  
Brennbare faste stoffer  
Pyroforiske væsker  
Pyroforiske faste stoffer  
Selvoppvarmende stoffer og blandinger  
Stoffer og blandinger som gir fra seg brennbare gasser i kontakt med vann  
Eksplorative midler  
Gasser  
Meget akutt-toksiske substanser og blandinger

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                        | CAS-nr.      | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer                 | Grunnlag            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan                 | Ikke tildelt | GV                              | 250 ppm<br>1.050 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
| Sykloheksan                                                                        | 110-82-7     | GV                              | 150 ppm<br>525 mg/m <sup>3</sup>   | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                    |              | TWA                             | 200 ppm<br>700 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                               |              |                                 |                                    |                     |
| n-Heksan                                                                           | 110-54-3     | GV                              | 20 ppm<br>72 mg/m <sup>3</sup>     | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske. |              |                                 |                                    |                     |
|                                                                                    |              | TWA                             | 20 ppm<br>72 mg/m <sup>3</sup>     | 2006/15/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                               |              |                                 |                                    |                     |

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                |
|-----------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| n-Heksan  | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 11 mg/kg kv/dag      |
|           | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 75 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

Utgave 8.0      Revisjonsdato: 17.04.2024      SDS nummer: 10784272-00011      Dato for siste utgave: 05.12.2023  
Dato for første utgave: 23.12.2009

|                                                                    |               |            | ke virkninger                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 5,3 mg/kg kv/dag       |
|                                                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 16 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                    | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 4 mg/kg kv/dag         |
| Sykloheksan                                                        | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - systemiske virkninger    | 700 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Arbeidstakere | Innånding  | Akutt - lokale virkninger        | 700 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 2016 mg/kg kv/dag      |
|                                                                    | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 700 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Arbeidstakere | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 700 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Forbrukere    | Innånding  | Akutt - systemiske virkninger    | 412 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 206 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 206 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 1186 mg/kg kv/dag      |
|                                                                    | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 59,4 mg/kg kv/dag      |
| Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 2035 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 773 mg/kg kv/dag       |
|                                                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 608 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 699 mg/kg kv/dag       |
|                                                                    | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 699 mg/kg kv/dag       |

**Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffnavn   | Miljøfelt                    | Verdi                        |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Sykloheksan | Ferskvann                    | 0,207 mg/l                   |
|             | Sjøvann                      | 0,207 mg/l                   |
|             | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,207 mg/l                   |
|             | Kloakkrenseanlegg            | 3,24 mg/l                    |
|             | Ferskvannbunnfall            | 3,627 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|             | Sjøbunnfall                  | 3,627 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|             | Jord                         | 2,99 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |

## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.

Bruk elektrisk materiell, ventilasjonsmateriell og belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

#### Håndvern

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hansketykkelse : 0,4 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

Filertype : Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : fargeløs

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |   |                                         |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Lukt                                                  | : | behagelig                               |
| Luktterskel                                           | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Startkokepunkt                                        | : | 80 °C                                   |
| Antennelighet (fast stoff,<br>gass)                   | : | Ikke anvendbar                          |
| Brennbarhet (væsker)                                  | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | 8,0 %(V)<br>( 20 °C)( 350 hPa)          |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | 0,6 %(V)<br>( 20 °C)( 350 hPa)          |
| Flammepunkt                                           | : | ca. -20 °C                              |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | 250 °C                                  |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| pH-verdi                                              | : | stoff/blanding er ikke løselig (i vann) |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk                  | : | < 6 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)          |
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet                      | : | ikke blandbar                           |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : | Ikke anvendbar                          |
| Damptrykk                                             | : | Ingen data tilgjengelig                 |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Relativ tetthet : 0,75 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Meget brannfarlig væske og damp.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Innånding  
synlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 25,2 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

#### Sykloheksan:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 19,07 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

#### n-Heksan:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 31,86 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

### Hudetsing / Hudirritasjon

Irriterer huden.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 404  
Resultat : Hudirritasjon

#### Sykloheksan:

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Arter    | : | Kanin         |
| Resultat | : | Hudirritasjon |

### n-Heksan:

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                  |
| Resultat   | : | Hudirritasjon                          |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer |

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon |

### Sykloheksan:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon |

### n-Heksan:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon |

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Prøvetype        | : | Buehler Test |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt   |
| Arter            | : | Marsvin      |
| Resultat         | : | negativ      |

### Sykloheksan:

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Prøvetype        | : | Buehler Test |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt   |
| Arter            | : | Marsvin      |
| Resultat         | : | negativ      |

### n-Heksan:

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Prøvetype | : | Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA) |
|-----------|---|--------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt |
| Arter            | : | Mus        |
| Resultat         | : | negativ    |

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

|                                             |   |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ                                                                                                    |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Inhalering (damp)<br>Metode: OPPTS 870.5395<br>Resultat: negativ |

#### Sykloheksan:

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : | Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: negativ |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Arvestoffskadelig virkning (i vitro pattedyr benmarg sytogenetisk prøver, kromosomal analyse)<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Inhalering (damp)<br>Resultat: negativ                                                           |

#### n-Heksan:

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro                     | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 471<br>Resultat: negativ<br><br>Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Metode: OECD Test-retningslinje 476<br>Resultat: negativ |
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Gnager dominant dødelig test (germ cell) (in vivo)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Inhalering (damp)                                                                                                                              |

**Cockpit-Silikon kanne 5 liter**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Resultat: negativ

Prøvetype: Arvestoffskadelig virkning (i vitro pattedyr benmarg  
sytogenetisk prøver, kromosomal analyse)

Arter: Rotte

Anvendelsesrute: Inhalering (damp)

Resultat: negativ

Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Arter            | : Mus        |
| Anvendelsesrute  | : Hudkontakt |
| Eksponeringsstid | : 102 uker   |
| Resultat         | : negativ    |

**n-Heksan:**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Arter            | : Mus                                    |
| Anvendelsesrute  | : Inhalering (damp)                      |
| Eksponeringsstid | : 2 År                                   |
| Metode           | : OECD Test-retningslinje 451            |
| Resultat         | : negativ                                |
| Bemerkning       | : Basert på data fra lignende materialer |

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:**

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Virkninger på fruktbarhet | : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie |
|                           | Arter: Rotte                                                 |
|                           | Anvendelsesrute: Inhalering (damp)                           |
|                           | Resultat: negativ                                            |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Virkninger på utviklingen av fosteret | : Prøvetype: Embryoføtal utvikling |
|                                       | Arter: Rotte                       |
|                                       | Anvendelsesrute: Inhalering (damp) |
|                                       | Resultat: negativ                  |

**Sykloheksan:**

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Virkninger på fruktbarhet | : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie |
|                           | Arter: Rotte                                                 |
|                           | Anvendelsesrute: Inhalering (damp)                           |
|                           | Resultat: negativ                                            |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Virkninger på utviklingen av | : Prøvetype: Embryoføtal utvikling |
|------------------------------|------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

fosteret

Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

### **n-Heksan:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Fertilitet / tidlig embryonisk utvikling  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: positiv

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Noe bevis på negative virkninger på seksuell funksjon og fruktbarhet, basert på dyreforsøk.

### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### **Komponenter:**

#### **Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### **Sykloheksan:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### **n-Heksan:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

### **Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### **Komponenter:**

#### **n-Heksan:**

Utsettelsesruter : Inhalering (damp)  
Målorganer : Sentralnervesystem  
Vurdering : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

### **Giftighet ved gjentatt dose**

#### **Komponenter:**

#### **Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:**

Arter : Rotte  
NOAEL : > 20 mg/l  
Anvendelsesrute : Inhalering (damp)

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|| Eksponeringstid : 13 Uker

### Sykloheksan:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Arter           | : Rotte             |
| NOAEL           | : 24,08 mg/l        |
| Anvendelsesrute | : Inhalering (damp) |
| Eksponeringstid | : 90 Dager          |

### n-Heksan:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Arter           | : Mus               |
| LOAEL           | : 1,76 mg/l         |
| Anvendelsesrute | : Inhalering (damp) |
| Eksponeringstid | : 13 Uker           |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Arter           | : Rotte, hankjønn |
| NOAEL           | : 568 mg/kg       |
| LOAEL           | : 3.973 mg/kg     |
| Anvendelsesrute | : Svelging        |
| Eksponeringstid | : 90 Dager        |

### Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

|| Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

### Sykloheksan:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

### n-Heksan:

Stoffet eller blandingen er kjent for å forårsake aspirasjonstoksisitet hos mennesker eller må betraktes som om de forårsaker en aspirasjonstoksisitetsfare hos mennesker.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Erfaring med menneskelig utsettelse

#### Komponenter:

##### **n-Heksan:**

Innånding : Målorganer: Sentralnervesystem  
Symptomer: Nedtrykking av sentralnervesystemet

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

##### **Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 8,2 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon                                                                                                   |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 4,5 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer              |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 3,1 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|                                                                                    | NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,5 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer  |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : NOELR: 2,6 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 211                                                                                                |

##### **Sykloheksan:**

|                                                                |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 4,53 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,9 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t          |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                  |   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,94 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t<br><br>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 9,32 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| M-faktor (Akutt giftighet i vann) | : | 1 |
|-----------------------------------|---|---|

### Ekotoksikologibedømmelse

|                        |   |                                                     |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Kronisk vanntoksisitet | : | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------|

### n-Heksan:

|                    |   |                                                                                    |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 2,5 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |   |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 3,88 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 55 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer<br><br>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 30 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Testemne: Vann-tilpasset fraksjon<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

|                         |   |                                                                                                                                          |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 77,05 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301F |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Sykloheksan:

|                         |   |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 77 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301F |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### n-Heksan:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

### Komponenter:

#### Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, <5% n-heksan:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 4  
oktanol/vann  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

### Sykloheksan:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 3,44  
oktanol/vann

### n-Heksan:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 4  
oktanol/vann

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

## 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.  
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.  
Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.  
Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.  
Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddess, drillers, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennkilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall.  
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:

brukt produkt  
20 01 29, rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

ubrukt produkt  
20 01 29, rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

ikke rengjorte forpakninger  
15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 3295 |
| ADR  | : UN 3295 |
| RID  | : UN 3295 |
| IMDG | : UN 3295 |
| IATA | : UN 3295 |

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | : HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S.                                                                     |
| ADR  | : HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S.                                                                     |
| RID  | : HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S.                                                                     |
| IMDG | : HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.<br>(Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) |
| IATA | : Hydrocarbons, liquid, n.o.s.                                                                        |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|        |               |
|--------|---------------|
| Klasse | Sekundærfarer |
|--------|---------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>ADN</b>  | : 3 |
| <b>ADR</b>  | : 3 |
| <b>RID</b>  | : 3 |
| <b>IMDG</b> | : 3 |
| <b>IATA</b> | : 3 |

### 14.4 Emballasjegruppe

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>ADN</b>                                |                     |
| Emballasjegruppe                          | : II                |
| Klassifiseringkode                        | : F1                |
| Farenummer                                | : 33                |
| Etiketter                                 | : 3                 |
| <b>ADR</b>                                |                     |
| Emballasjegruppe                          | : II                |
| Klassifiseringkode                        | : F1                |
| Farenummer                                | : 33                |
| Etiketter                                 | : 3                 |
| Tunnel restriksjonskode                   | : (D/E)             |
| <b>RID</b>                                |                     |
| Emballasjegruppe                          | : II                |
| Klassifiseringkode                        | : F1                |
| Farenummer                                | : 33                |
| Etiketter                                 | : 3                 |
| <b>IMDG</b>                               |                     |
| Emballasjegruppe                          | : II                |
| Etiketter                                 | : 3                 |
| EmS Kode                                  | : F-E, S-D          |
| <b>IATA (Last)</b>                        |                     |
| Emballeringsinstruksjon<br>(fraktfly)     | : 364               |
| Pakkingsinstruksjon (LQ)                  | : Y341              |
| Emballasjegruppe                          | : II                |
| Etiketter                                 | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passasjer)</b>                   |                     |
| Emballeringsinstruksjon<br>(passasjerfly) | : 353               |
| Pakkingsinstruksjon (LQ)                  | : Y341              |
| Emballasjegruppe                          | : II                |
| Etiketter                                 | : Flammable Liquids |

### 14.5 Miljøfarer

|               |      |
|---------------|------|
| <b>ADN</b>    |      |
| Miljøskadelig | : ja |
| <b>ADR</b>    |      |
| Miljøskadelig | : ja |
| <b>RID</b>    |      |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Miljøskadelig : ja

### IMDG

Havforurensende stoff : ja

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75, 3                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                         | Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke. |
|                                                                                                                                         | Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                         | Sykloheksan (Nummer på listen 57)<br>Benzofenon (Nummer på listen 28)                                                                                                                                                                                                              |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).                                              | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)                                                                          | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget                        | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger                                                               | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige                                | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>8.0 | Revisjonsdato:<br>17.04.2024 | SDS nummer:<br>10784272-00011 | Dato for siste utgave: 05.12.2023<br>Dato for første utgave: 23.12.2009 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

kjemikalier

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

|     |                           |                       |                       |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2  | MILJØMESSIGE FARER        | Kvantum 1<br>200 Tonn | Kvantum 2<br>500 Tonn |
| P5c | LETTANTENNELIGE<br>VÆSKER | 5.000 Tonn            | 50.000 Tonn           |

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 34 | Petroleumsprodukter: (a) bensiner og naftaer, (b) parafiner, herunder jetdrivstoff, (c) gassoljer, herunder dieseloljer, lette fyringsoljer og gassoljeblandinger, (d) tunge fyringsoljer (e) alternative brennstoffer med samme formål og med lignende egenskaper med hensyn til brennbarhet og risikoer for omgivelsene som produktene det ble henvist til i punktene (a) til (d) | 2.500 Tonn | 25.000 Tonn |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

Flyktige organiske sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 86,5 %, 648,8 g/l  
Bemerkning: VOC(flyktige organiske forbindelser) innhold, ekskludert vann

Regulering (EF) nr. 648/2004, med endringer : 30% og over: Alifatiske hydrokarboner  
Andre bestanddeler: Parfyer  
Allergens:  
BENZYL ALCOHOL  
COUMARIN  
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL  
LINALOOL

### Andre forskrifter/direktiver:

Produktregistreringsnummer (deklarerer av kjemikalier): 36822

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

## Cockpit-Silikon kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 05.12.2023  |
| 8.0    | 17.04.2024     | 10784272-00011 | Dato for første utgave: 23.12.2009 |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

#### Fullstendig tekst til H-setninger

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| H225  | : Meget brannfarlig væske og damp.                                    |
| H304  | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H315  | : Irriterer huden.                                                    |
| H336  | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                            |
| H361f | : Mistenkes for å kunne skade forplantringsevnen.                     |
| H373  | : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H400  | : Meget giftig for liv i vann.                                        |
| H410  | : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| H411  | : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                       |

#### Full tekst av andre forkortelser

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute            | : Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet                                                                                                            |
| Aquatic Chronic          | : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                                                                                                          |
| Asp. Tox.                | : Aspirasjonsfare                                                                                                                                    |
| Flam. Liq.               | : Brennbare væsker                                                                                                                                   |
| Repr.                    | : Reproduksjonstoksisitet                                                                                                                            |
| Skin Irrit.              | : Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| STOT RE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                                                       |
| STOT SE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse                                                                                          |
| 2006/15/EC               | : Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet                                                                                            |
| FOR-2011-12-06-1358      | : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| 2006/15/EC / TWA         | : Limit-verdi - åtte timer                                                                                                                           |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for

**Cockpit-Silikon kanne 5 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 05.12.2023  |
| 8.0    | 17.04.2024     | 10784272-00011 | Dato for første utgave: 23.12.2009 |

standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger**

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidingen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

**Klassifisering av blandingen:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 2      | H225 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

**Klassifiseringsprosedyre:**

Basert på produktdata eller vurdering  
Beregningsmetode  
Beregningsmetode  
Beregningsmetode  
Beregningsmetode

Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO