

# VERNEBLAD

**PROFILGUMMILIM BOKS 180 G Art.nr: 0890 100 015**

Varselord:  
Faresetninger:

Fare  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Artikkelnr.** 0890100015 - 0890 100 015

**Kjemikaliets bruksområde** Lim

## Førstehjelpstiltak

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Generelt</b>          | Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, (vis etiketten hvis mulig). Førstehjelpsmannskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. |
| <b>Innånding</b>         | Ved innånding, fjern personen til frisk luft. Tilkall lege øyeblikkelig. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen.                                       |
| <b>Hudkontakt</b>        | I tilfelle hudkontakt, skylld huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege.  |
| <b>Øyekontakt</b>        | Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skylld straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.   |
| <b>Svelging</b>          | Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.  |
| <b>Annen informasjon</b> | ingen data tilgjengelig   |

## Verneutstyr

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Åndedrettsvern</b>             | Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.<br>Produktet inneholder væske med lavt kokepunkt. Åndedrettsvern utstyr må bestå av lufforsynte respiratorer.   |
| <b>Håndvern</b>                   | Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. |
| <b>Øyevern</b>                    | Tettsittende vernebriller   |
| <b>Annet hudvern enn håndvern</b> | Flammehemmende antistatisk kledning<br>Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidstedet.  |

## Tiltak ved brannslukking

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Passende brannslukningsmidler</b> | Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ), Sand, Pulver  |
| <b>Uegnete brannslukningsmidler</b>  | Vannstråle med høyt volum, Vann   |
| <b>Brann- og eksplosjonsfarer</b>    | Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.   |
| <b>Personlig verneutstyr</b>         | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.  |
| <b>Annen informasjon</b>             | Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Vær oppmerksom på flamme tilbakeslag. |

## Tiltak ved utslipp

|   |  |
|---|--|
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b>  | Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Alle tennkilder fjernes. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Evakuer øyeblikkelig personale til trygge områder. Unngå innånding av damp eller tåke. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder. |
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b> | Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.  |

**Metoder for opprydding og rengjøring**

Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser. Rens forurenset overflate grundig.

**Andre anvisninger**

jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13

**Ansvarlig firma****Firmanavn**

Würth Norge AS

**Postnr.**

1481 Hagan

**Land**

Norge

**Telefon**

0047 464 01 500

**Nødtelefon**

Nødnummer:+47 2259 1300