

# VERNEBLAD

## Universal Polymer absorbent

### Vis sikkerhetsdatablad



### Generelt

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Artikkelnr.</b>              | 0890 610 016, 0890610016                      |
| <b>Kjemikaliets bruksområde</b> | Absorberende<br>Produkt for profesjonell bruk |

### Førstehjelpstiltak

|  |  |
|--|--|
| <b>Generelt</b>                          | Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.<br>Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.  |
| <b>Innånding</b>                         | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.  |
| <b>Hudkontakt</b>                        | Vask med vann og såpe.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.   |
| <b>Øyekontakt</b>                        | Hvis i øyne, skyll godt med vann.<br>Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.   |
| <b>Svelging</b>                          | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.<br>Skyll munnen grundig med vann. |
| <b>Generelle symptomer og virkninger</b> | Kontakt med støv kan forårsake mekanisk irritasjon eller uttørking av huden.<br>Hvis støv kommer i øyne, kan det føre til mekanisk irritasjon.   |

### Verneutstyr

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Egnet øyebeskyttelse</b>    | Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifikk arbeidsplass.<br>Bruk følgende personlig verneutstyr:<br>Vernebriller<br>Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes. Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166   |
| <b>Egnede materialer</b>       | Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. |
| <b>Egnede hansker</b>          | Materiale : Nitrilgummi<br>Gjennomtrengningstid : 1.000 min<br>hanskykkelse : 0,1 mm  |
| <b>Anbefalt utstyrstype</b>    | Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes tilstrekkelig lokal uttrekksventilasjon eller eksponeringsvurderinger viser at eksponeringer er innenfor anbefalte retningslinjer for eksponering.<br>Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 133   |
| <b>Anbefalt åndedrettsvern</b> | Kombinerte partikler, sure og uorganisk gass/damptype (BEP)   |

### Tiltak ved brannslukking

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Egnede slökkingsmidler</b>     | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkjemikalier   |
| <b>Uegnede slökkingsmidler</b>    | Ikke kjent.  |
| <b>Brann- og eksplosjonsfarer</b> | Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.   |
| <b>Brannslökkingsmetoder</b>      | Bruk brannslökkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.<br>Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.<br>Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.<br>Evakuer området. |
| <b>Personlig verneutstyr</b>      | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukking. Bruk eget verneutstyr.   |

### Tiltak ved utslipp

|  |   |
|--|---|
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b> | Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr. |
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre</b>      | Tømming i omgivelsene må unngås.  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>miljø</b>             | Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.<br>Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.<br>Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.  |
| <b>Opprydding</b>        | Fei opp eller støvsug søl og samle det i passende beholdere for kast.<br>Unngå spredning av støv i luften (dvs. rense støvete flater med trykk-luft).<br>Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.<br>Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav. |
| <b>Andre anvisninger</b> | Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.  |

### **Ansvarlig firma**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Firmanavn</b>  | Würth Norge AS                  |
| <b>Postnr.</b>    | 1481 Hagan                      |
| <b>Land</b>       | Norge                           |
| <b>Telefon</b>    | 0047 464 01 500                 |
| <b>Nødtelefon</b> | Nødtelefonnummer :+47 2259 1300 |