

# VERNEBLAD

## MS 40 tettemasse grafittgrå ral7026 290 ml



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### Generelt

**Artikkelnr.**

0892 215 248, 0892215248

**Kjemikaliets bruksområde**Tetningsmiddel, Lim  
Produkt for profesjonell bruk

### Førstehjelpstiltak

**Generelt**Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.**Innånding**Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Sørg for legetilsyn.**Hudkontakt**I tilfelle hudkontakt, skylt huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann.  
Fjern forurenset tøy og sko.  
Sørg for legetilsyn.  
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.  
Rens skoene grundig før gjenbruk.**Øyekontakt**Skylt øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.**Svelging**Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.  
Sørg for legetilsyn.  
Skylt munnen grundig med vann.**Generelle symptomer og virkninger**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### Verneutstyr

**Egnet øyeskytelse**Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller**Egnede materialer**Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166  
Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.**Egnede hansker**Materiale : butylgummi  
Gjennomtrengningstid : >= 480 min  
hanskykkelse : 0,5 mm**Anbefalt utstyrstype**Materiale : Fluorinert gummi  
Gjennomtrengningstid : >= 480 min  
hanskykkelse : 0,4 mm  
Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes tilstrekkelig lokal uttrekksventilasjon eller eksponeringsvurderinger viser at eksponeringer er innenfor anbefalte retningslinjer for eksponering.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 133**Anbefalt åndedrettsvern**

Selvforsynt pusteapparat

### Tiltak ved brannslukking

**Egnede slokkingsmidler**Vanntåke  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO2)  
Tørrkjemikalier**Uegnede slokkingsmidler**

Ikke kjent.

**Brann- og eksplosjonsfarer**Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.**Brannslokkingsmetoder**Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.  
Evakuer området.

<b>Personlig verneutstyr</b>	I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
<b>Tiltak ved utslipp</b>	
<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b>	Bruk eget verneutstyr. Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr.
<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b>	Tømming i omgivelsene må unngås. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.
<b>Opprydding</b>	La det suge opp i et inert absorberende materiale. For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder. Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel. Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende. Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.
<b>Andre anvisninger</b>	Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.
<b>Ansvarlig firma</b>	
<b>Firmanavn</b>	Würth Norge AS
<b>Postnr.</b>	1481 Hagan
<b>Land</b>	Norge
<b>Telefon</b>	0047 464 01 500
<b>Nødtelefon</b>	Nødtelefonnummer :+47 2259 1300