

# VERNEBLAD

## Testgass nitrogen/hydrogen 5 liter



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

### Generelt

Artikkelnr.

0892 764 080, 0892764080

Kjemikaliets bruksområde

Gass for ytterligere bruk og bearbeiding.  
Produkt for profesjonell bruk

### Førstehjelpstiltak

Innånding

Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Hudkontakt

Vask med vann og såpe som en forholdsregel.

Øyekontakt

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Svelging

Skiyll øynene med vann for sikkerhets skyld.

Generelle symptomer og virkninger

Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.

Svelging er ikke betraktet som en potensiell eksponeringsrute.

Ikke kjent.

### Verneutstyr

Egnet øyebeskyttelse

Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifisk arbeidsplass.

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Vernebriller

Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes.

Utstyret skal være i samsvar med NS EN 166

Egnede materialer

Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Anbefalt utstyrstype

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

### Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Ikke anvendbar

Vil ikke brenne

Uegnede slökkingsmidler

Ikke anvendbar

Vil ikke brenne

Brann- og eksplosjonsfarer

Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.

Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.

Brannslökkingsmetoder

Bruk brannslökkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.

Evakuer området.

Personlig verneutstyr

Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukking. Bruk eget verneutstyr.

### Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Evakuer personalet til sikkert område.

Ventiler området.

Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.

Opprydding

Ventiler området.

Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.

Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

Andre anvisninger

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

### Ansvarlig firma

Firmanavn

Würth Norge AS

Postnr.

1481 Hagan

**Land**  
**Telefon**

Norge  
0047 464 01 500