

# VERNEBLAD

## Liquid Dish, Art.nr. 0893 600 320



|                |   |
|----------------|---|
| Varselord:     | Fare  |
| Faresetninger: | H315 Irriterer huden.<br>H318 Gir alvorlig øyeskade |

### Generelt

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikkelnr.              | 0893600320, 0893 600 320 |
| Kjemikaliets bruksområde | Rengjøringsmiddel        |

### Førstehjelpstiltak

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Generelt                       | Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Førstehjelpsmannskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.           |
| Innånding                      | Ved innånding, fjern personen til frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Hold personen varm og la vedkommende hvile. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen. |
| Hudkontakt                     | I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege.  |
| Øyekontakt                     | Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.   |
| Svelging                       | Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.                                   |
| Akutte symptomer og virkninger | ingen data tilgjengelig  |
| Annen informasjon              | ingen data tilgjengelig  |

### Verneutstyr

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Øyevern                    | Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.<br>Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.  |
| Håndvern                   | Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. |
| Åndedrettsvern             | Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.   |
| Annet hudvern enn håndvern | Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidstedet.   |

### Tiltak ved brannslukking

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Egnede slokkingsmidler     | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  |
| Uegnede slokkingsmidler    | Vannstråle med høyt volum   |
| Brann- og eksplosjonsfarer | Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.   |
| Personlig verneutstyr      | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.  |
| Annen informasjon          | Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. |

### Tiltak ved utslipp

|  |  |
|--|--|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell  | Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Unngå innånding av damp eller tåke.   |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres |
| Metoder for opprydding og rengjøring       | Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. Rens forurenset overflate grundig.                     |
| Andre anvisninger                          | jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13  |

### Ansvarlig firma

|           |                |
|-----------|----------------|
| Firmanavn | Würth Norge AS |
| Postnr.   | 1481 Hagan     |

**Land**

Norge

**Telefon**

0047 464 01 500

**Nødtelefon**

Nødnummer:+47 2259 1300