

VERNEBLAD

Sprayglans 500 ml

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

| | |
|---------------------------------|---|
| Artikkelnr. | 0893 011 500, 0893011500 |
| Kjemikaliets bruksområde | Voks, Poleringsvæske Produkt for profesjonell bruk |

Førstehjelpstiltak

| | |
|--|--|
| Innånding | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. |
| Hudkontakt | Vask med vann og såpe som en forholdsregel. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. |
| Øyekontakt | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. |
| Svelging | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. Skyll munnen grundig med vann. |
| Generelle symptomer og virkninger | Ikke kjent. |
| Annen informasjon | Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. |

Verneutstyr

| | |
|------------------------------|--|
| Nødvendige egenskaper | Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifikk arbeidsplass. Bruk følgende personlig verneutstyr: Vernebriller Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes. Utstyrt skal være i samsvar med NS EN 166 |
| Egnede materialer | Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt. |
| Egnede hansker | Nitrilgummi |
| Anbefalt utstyrstype | Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. |

Tiltak ved brannslukking

| | |
|-----------------------------------|--|
| Egnede slukkingsmidler | Ikke anvendbar Vil ikke brenne |
| Uegnede slukkingsmidler | Ikke anvendbar Vil ikke brenne |
| Brann- og eksplosjonsfarer | Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
| Brannslukkingsmetoder | Bruk brannslukkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det. Evakuer området. |
| Personlig verneutstyr | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr. |

Tiltak ved utslipp

| | |
|---|--|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr. |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Tømming i omgivelsene må unngås. Forhindrer ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Forhindrer spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER). Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. |
| Opprydding | La det suge opp i et inert absorberende materiale. For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder. |

Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

Andre anvisninger

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

Ansvarlig firma

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Firmanavn | Würth Norge AS |
| Postnr. | 1481 Hagan |
| Land | Norge |
| Telefon | 0047 464 01 500 |
| Nødtelefon | Nødtelefonnummer :+47 2259 1300 |