

VERNEBLAD

Graffiti-Ex utendørs spray 500 ml



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

0893 135, 0893135

Kjemikaliets bruksområde

Rensmiddel for forskjellige overflater., Rensende middel
 Produkt for profesjonell bruk

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
 Når symptomer vedvarer eller ved alle tilstiltfeller, søk råd fra lege.

Innånding

Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
 Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Hudkontakt

I tilfelle hudkontakt, skylld huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.
 Fjern forurenset tøy og sko.
 Sørg for legetilsyn.

Øyekontakt

I tilfelle øyekontakt, skylld øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.
 Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.
 Sørg for legetilsyn.

Svelging

Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.
 Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
 Skyll munnen grundig med vann.

Generelle symptomer og virkninger

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Verneutstyr

Egnet øyebeskyttelse

Bruk følgende personlig verneutstyr:
 Vernebriller

Egnede materialer

Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166
 Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Egnede hansker

Materiale : Fluorinert gummi
 Gjennomtrengningstid : >= 240 min
 hanskeykkelse : 0,6 mm

Materiale : butylgummi
 Gjennomtrengningstid : >= 240 min
 hanskeykkelse : 0,6 mm

Anbefalt utstyrstype

Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.
 Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 133

Anbefalt åndedrettsvern

Selvforsynt pusteapparat

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Vanntåke
 Alkoholresistent skum
 Karbondioksid (CO2)

Uegnede sløkkingsmidler	Tørrkjemikalier
Brann- og eksplosjonsfarer	Ikke kjent.
	Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
	Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
	Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
Brannsløkkingsmetoder	Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.
	Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
	Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
	Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.
	Evakuer området.
Personlig verneutstyr	I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
Tiltak ved utslipp	
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Alle tennkilder fjernes.
	Bruk eget verneutstyr.
	Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Tømming i omgivelsene må unngås.
	Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
	Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).
	Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
	Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.
Opprydding	Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.
	La det suge opp i et inert absorberende materiale.
	Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.
	For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.
	Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.
	Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.
	Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.
Andre anvisninger	Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	Würth Norge AS
Postnr.	1481 Hagan
Land	Norge
Telefon	0047 464 01 500
Nødtelefon	Nødtelefonnummer :+47 2259 1300