

# VERNEBLAD

## Hydraulikkolje

### Vis sikkerhetsdatablad



### Generelt

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Artikkelnr.</b>              | 1787 204 6, 17872046                               |
| <b>Kjemikaliets bruksområde</b> | hydrauliske oljer<br>Produkt for profesjonell bruk |

### Førstehjelpstiltak

|  |  |
|--|--|
| <b>Innånding</b>                         | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.  |
| <b>Hudkontakt</b>                        | Vask med vann og såpe som en forholdsregel.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.  |
| <b>Øyekontakt</b>                        | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.<br>Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.   |
| <b>Svelging</b>                          | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.<br>Skyll munnen grundig med vann. |
| <b>Generelle symptomer og virkninger</b> | Ikke kjent.  |
| <b>Annen informasjon</b>                 | Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.  |

### Verneutstyr

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Nødvendige egenskaper</b>   | Bruk følgende personlig verneutstyr:<br>Vernebriller<br>Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes.  |
| <b>Egnede materialer</b>       | Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifisk arbeidsplass.   |
| <b>Egnede hansker</b>          | Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. |
| <b>Anbefalt utstyrstype</b>    | Nitrilgummi  |
| <b>Anbefalt åndedrettsvern</b> | Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes tilstrekkelig lokal uttrekksventilasjon eller eksponeringsvurderinger viser at eksponeringer er innenfor anbefalte retningslinjer for eksponering.   |
| <b>Anbefalt åndedrettsvern</b> | Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)  |

### Tiltak ved brannslukking

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Egnede slökkingsmidler</b>     | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO2)<br>Tørrkjemikalier  |
| <b>Uegnede slökkingsmidler</b>    | Ikke kjent.  |
| <b>Brann- og eksplosjonsfarer</b> | Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.   |
| <b>Brannslökkingsmetoder</b>      | Bruk brannslökkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.<br>Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.<br>Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.<br>Evakuer området. |
| <b>Personlig verneutstyr</b>      | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr.   |

### Tiltak ved utslipp

|   |  |
|---|--|
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b>  | Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr.  |
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b> | Tømming i omgivelsene må unngås.<br>Forhindrer ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.<br>Forhindrer spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).<br>Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.<br>Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. |
| <b>Opprydding</b>                                 | La det suge opp i et inert absorberende materiale.<br>For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre  |

seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.

Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.

Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.

Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

**Andre anvisninger**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

**Ansvarlig firma**

**Firmanavn**

Würth Norge AS

**Postnr.**

1481 Hagan

**Land**

Norge

**Telefon**

0047 464 01 500

**Nødtelefon**

Nødtelefonnummer:+47 2259 1300